



Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Scley folia okienna samoprzylepna bezbarwna, 60 cm x 75 m, gr. 0,045 mm

Model:

0464-206075

EAN:

5905061078256

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Folia okienna Scley to samoprzylepna folia do zabezpieczania okien, szyb i innych szklanych powierzchni w czasie prac remontowo-budowlanych. Folia może być również wykorzystana do oklejania parapetów, grzejników, laminowanych mebli kuchennych, blatów i innych gładkich powierzchni. Uniwersalna - można ją stosować na zewnątrz i do wewnątrz.

Wygodna rolka ułatwia montaż folii, na zabezpieczanej powierzchni. Folię można także łatwo zdjąć, po odklejeniu nie pozostawia śladów. Rolka o szerokości 60 cm dobrze sprawdzi się przy oklejaniu dużych powierzchni.

Przezroczysta, bezbarwna folia nie ogranicza widoczności i dostępu do światła dziennego.

Folia o dużej wytrzymałości na rozdarcia, wodoodporna i odporna na promienie UV na zewnątrz i do wewnątrz przez 30 dni. Odporna na działanie wysokiej temperatury do 55°C (maks. 1 godz.).

Rozmiar: 60 cm x 75 m

Grubość: ~ 0,045 mm

Folia w rolce.





2. Specyfikacja Produktu

Kolor:

bezbarwny

Waga netto:

2.111 kg

Wysokość całkowita [cm]:

10.5 cm

Długość całkowita [cm]:

10.5 cm

Szerokość całkowita [cm]:

60 cm

Długość:

75 m

Typ folii:

okienna

Grubość:

~ 0,045 mm

Szerokość:

60 cm



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie:

Folia ochronna przeznaczona do czasowego zabezpieczania gładkich powierzchni przed zabrudzeniami, zarysowaniami oraz uszkodzeniami podczas remontów i budowy, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko upadku z wysokości** – Podczas aplikacji folii na zewnętrzne okna lub inne wysoko położone powierzchnie, szczególnie przy użyciu drabiny lub rusztowania, istnieje ryzyko upadku.
- **Ryzyko uduszenia** – nie zakładaj na głowę
- **Ryzyko uszkodzenia powierzchni:** Folia może spowodować uszkodzenie niektórych materiałów wrażliwych na klej, takich jak świeżo malowane lub lakierowane powierzchnie, przez co istnieje ryzyko zerwania powłoki ochronnej po usunięciu folii.

Środki zapobiegawcze:

- **Bezpieczeństwo podczas pracy na wysokości:** Podczas aplikacji folii na wysokości stosować odpowiednie zabezpieczenia, np. stabilne drabiny lub rusztowania oraz środki ochrony indywidualnej (kask, uprząże). Używać na stabilnych i równych powierzchniach, aby uniknąć poślizgu.
- **Testowanie powierzchni przed aplikacją:** Przed pełnym nałożeniem folii na powierzchnie wrażliwe, przeprowadzić test kleju na małym fragmencie, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia.

4. Instrukcje Użytkowania

1. Użytkowanie:

- Oczyszczyć i osuszyć powierzchnię przed aplikacją, aby zapewnić skuteczne przyleganie folii.
- Rozwiń folię z rolki i dopasuj ją do zabezpieczanej powierzchni.
- Delikatnie dociskaj folię do powierzchni, aby uniknąć bąbli powietrza, i upewnij się, że jest równomiernie przyklejona.
- W razie potrzeby przytnij nadmiar folii.



2. Usuwanie i przechowywanie:

- Po zakończeniu prac ostrożnie zdejmij folię, zaczynając od jednego rogu, aby uniknąć jej nagłego oderwania i

ewentualnego uszkodzenia powierzchni. Przechowywać folię w rolce, w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła i światła słonecznego.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcje

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

	<p>Produkt nieprzeznaczony dla dzieci</p>
	<p>Niebezpieczeństwo uduszenia - nie zakładaj na głowę</p>

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.