

## Dokumentacja Produktowa

**Nazwa produktu:**

Hardy szczotka do tapetowania 30 cm, włosie jasny nylon, uchwyt drewniany

**Model:**

0600-413000

**EAN:**

5905061008048

**Producent:**

KAEM Sp. z o.o.  
ul. Rzemieślnicza 14,  
62-081 Baranowo, Polska  
Adres e-mail: info@kaem.pl



### 1. Opis Produktu

Szczotka do tapetowania Hardy to produkt przeznaczony do wygładzania i dociskania tapety do ściany.

Miękkie i sprężyste włosie z jasnego nylonu jest odpowiednie nawet dla najbardziej delikatnych i wymagających tapet.

Drewniana rączka ma pasujący do dłoni kształt.

Długość szczotki: 30 cm



## 2. Specyfikacja Produktu

**Waga netto:**

0.295 kg

---

**Wysokość całkowita [cm]:**

3 cm

---

**Długość całkowita [cm]:**

32 cm

---

**Szerokość całkowita [cm]:**

11 cm

---

**Materiał uchwytu:**

drewno

---

**Typ uchwytu:**

drewniany

---

**Zastosowanie:**

tapetowanie

---

**Szerokość:**

30 cm

---



### 3. Ocena Ryzyka

#### Przeznaczenie:

Szczotki do tapetowania to specjalne narzędzia wykorzystywane podczas nakładania tapet na ściany. Ich głównym celem jest wygładzenie tapety po jej przyłożeniu do powierzchni ściany, aby usunąć wszelkie pęcherzyki powietrza oraz nierówności. Dzięki temu tapeta idealnie przylega do podłoża, co zapobiega powstawaniu zmarszczek i nierówności po wyschnięciu kleju.

#### Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko kontaktu z klejem**- wdychanie szkodliwych oparów oraz podrażnienia skóry
- **Ryzyko zachłapania oczu klejem**
- **Ryzyko obciążenia stawów i mięśni**- długotrwałe szczotkowanie tapet może powodować obciążenie nadgarstków, ramion i pleców
- **Ryzyko poślizgnięcia się** podczas tapetowania na wysokości.

#### Środki zapobiegawcze:

- Stosować środki ochrony osobistej
- Pracować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
- Robić regularne przerwy i pracować w odpowiedniej pozycji
- Unikać pracy na drabinach lub używać stabilnego sprzętu

---

### 4. Instrukcje Użytkowania

#### 1. Użytkowanie:

- Upewnij się, że szczotka jest czysta. W przypadku nowych szczotek usuń ewentualne luźne włosie.
- Załóż środki ochrony osobistej.
- Upewnij się, że pomieszczenie jest dobrze wentylowane, aby uniknąć wdychania oparów kleju.
- Stosuj umiarkowany nacisk, aby zapobiec uszkodzeniu tapety, zacznij wygładzać tapetę od środka w kierunku krawędzi.

#### 2. Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy wyczyść szczotkę lub pędzel z resztek kleju i zanieczyszczeń. Umyj ją w ciepłej wodzie z mydłem, jeśli klej jest trudny do usunięcia.
- Po wysuszeniu przechowuj w suchym miejscu.

## **5. Oznakowanie i Informacje o Produkcje**

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Patrz pkt. 3 Ocena ryzyka

---

## **6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku**

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

## **7. Recykling opakowania i produktu**

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.