

Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy pędzel ławkowiec do nakładania kleju na tapetę 16 cm, włosie syntetyczne, uchwyt 2K

Model:

0610-060016

EAN:

5905061988029

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Pędzel ławkowiec o szerokości 16 cm jest przeznaczony do nakładania kleju na tapetę.

Długie syntetyczne włosie z miękkiego polipropylenu zapewnia równomierne rozprowadzenie kleju.

Pokryta warstwą gumy dwukomponentowa rączka dobrze leży w dłoni i zapewnia wygodny chwyt.

Zawieszka przy korpusie umożliwia zaczepienie pędzla o krawędź wiadra czy puszki, co ułatwia utrzymanie czystości w miejscu pracy.



2. Specyfikacja Produktu

Kolor włosia:

jasne

Szerokość włosia [mm]:

160 mm

Długość pędzla [cm]:

27 cm

Waga netto:

0.244 kg

Wysokość całkowita [cm]:

4 cm

Długość całkowita [cm]:

27.5 cm

Szerokość całkowita [cm]:

18 cm

Typ skuwki:

plastikowa

Kształt włosia:

proste

Rodzaj włosia:

syntetyczne

Otwór w uchwycie:

TAK

Materiał uchwytu:

plastik i guma

Typ uchwytu:

2K

Typ pędzla:

ławkowiec

Kategoria farby:

kleje do tapet

Rodzaj farby:

kleje do tapet

Zastosowanie:

tapetowanie



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Aplikacja kleju do tapet.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- Ryzyko kontaktu z klejem.
- Możliwość zachlapania oczu.
- Ryzyko poślizgnięcia się podczas tapetowania na wysokości.
- Ryzyko skaleczenia podczas montażu/demontażu rączki.

Środki zapobiegawcze:

- Stosować wałki wyłącznie z klejami do tapet.
- Stosować środki ochrony osobistej wskazanych przez producenta kleju oraz pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Unikać pracy na drabinach lub używać stabilnego sprzętu.
- Przechowywać wałki i kleje poza zasięgiem dzieci.

4. Instrukcje Użytkowania

1. Użytkowanie:

- Sprawdź stan wałka i rączki: Upewnij się, że wałek jest czysty, suchy i dobrze zamocowany na rączce (mocowanie rączki na wcisk – dopasuj rączkę do wałka, wsuń cienką metalową końcówkę w otwór wałka, dociśnij).
- Upewnij się, że wałek jest odpowiedni do rodzaju tapety i kleju.
- Nanieś klej równomiernie, prowadząc wałek wzdłuż powierzchni.
- Wygładzaj tapetę wałkiem, aby usunąć powietrze i zapewnić dobre przyleganie.

2. Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy oczyść wałek z resztek kleju wodą lub odpowiednim środkiem.
- Przechowywać w suchym miejscu.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.

