



Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy wałek do kleju do tapet, szer. 18 cm, z rączką

Model:

0610-104818

EAN:

5905061991029

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Hardy wałek do nakładania kleju do tapet bezpośrednio na ścianę.

Szerokość 18 cm umożliwia pokrywanie dużych powierzchni. Poszycie dobrze chłonie i rozprowadza klej, zapobiega kapaniu. Nadaje się do krycia gładkich i lekko chropowatych powierzchni.

Wałek jest wyposażony w solidną rączkę z uchwytem z tworzywa. Uchwyt jest specjalnie wyprofilowany, tak, aby nie wyslizgiwał się z dłoni podczas malowania. Rączka pasuje do wszystkich typów kijów teleskopowych Hardy z mocowaniem "na wcisk".





2. Specyfikacja Produktu

Fazowanie:

NIE

Waga netto:

0.273 kg

Wysokość całkowita [cm]:

6 cm

Długość całkowita [cm]:

32 cm

Szerokość całkowita [cm]:

19.5 cm

Duo System:

TAK

Materiał uchwytu:

plastik

Typ uchwytu:

1K

Średnica drutu montażowego:

8 mm

Szerokość montażowa:

18 cm

Runo:

13 mm

Średnica wałka:

48 mm

Kategoria farby:

kleje do tapet

Rodzaj farby:

kleje do tapet

Zastosowanie:

tapetowanie

System mocowania wałka:
europejski

Wałek z rączką:
TAK

Powierzchnia:
lekko chropowata, gładka

Rodzaj poszycia:
poliester



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Aplikacja kleju do tapet.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- Ryzyko kontaktu z klejem.
- Możliwość zachlapania oczu.
- Ryzyko poślizgnięcia się podczas tapetowania na wysokości.
- Ryzyko skaleczenia podczas montażu/demontażu rączki.

Środki zapobiegawcze:

- Stosować wałki wyłącznie z klejami do tapet.
- Stosować środki ochrony osobistej wskazanych przez producenta kleju oraz pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Unikać pracy na drabinach lub używać stabilnego sprzętu.
- Przechowywać wałki i kleje poza zasięgiem dzieci.

4. Instrukcje Użytkowania

1. Użytkowanie:

- Sprawdź stan wałka i rączki: Upewnij się, że wałek jest czysty, suchy i dobrze zamocowany na rączce (mocowanie rączki na wcisk – dopasuj rączkę do wałka, wsuń cienką metalową końcówkę w otwór wałka, dociśnij).
- Upewnij się, że wałek jest odpowiedni do rodzaju tapety i kleju.
- Nanieś klej równomiernie, prowadząc wałek wzdłuż powierzchni.
- Wygładzaj tapetę wałkiem, aby usunąć powietrze i zapewnić dobre przyleganie.

2. Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy oczyść wałek z resztek kleju wodą lub odpowiednim środkiem.
- Przechowywać w suchym miejscu.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.

