Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy stół do tapetowania 200 x 60 cm, wys. 77

Model:

0630-570300

EAN:

5905061042660

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Stół składany Hardy to wielofunkcyjny stół który służy przede wszystkim do tapetowania, ale także wszędzie tam gdzie potrzebna jest przestrzeń na odkładanie narzędzi budowlanych i remontowych.

Przy tapetowaniu ułatwia odmierzanie potrzebnej długości tapety i nakładanie kleju.

Stół składa się z dwóch blatów opartych na stalowej, składanej kontrukcji. Na blacie jest nadrukowana podziałka milimetrowa.

Po złożeniu stół zajmuje niewiele miejsca, jest praktyczny w transporcie i przechowywaniu.

Wymiary po rozłożeniu: 200 x 60 cm

Wysokość: 77 cm

2. Specyfikacja Produktu

Waga netto:
8.171 kg

Wysokość całkowita [cm]:
6.5 cm

Długość całkowita [cm]:
102 cm

Szerokość całkowita [cm]:
61.5 cm

Długość:
2 m

Zastosowanie:
tapetowanie

Szerokość:
60 cm

3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie:

Stół do tapetowania służy do wygodnego przygotowania tapet podczas prac wykończeniowych. Jest to specjalistyczny, składany stół roboczy o dużej długości, który zapewnia odpowiednią powierzchnię do rozkładania rolki tapety i aplikowania kleju.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko związane z niestabilnością-** jeśli stół nie jest prawidłowo rozłożony lub stoi na nierównej powierzchni, może się przewrócić lub chwiać. Praca na niestabilnym stole zwiększa ryzyko przewrócenia się lub uszkodzenia przygotowanych materiałów.

- **Ryzyko złożenia się stołu** – składane stoły mogą się przypadkowo złożyć, jeśli zabezpieczenia lub zawiasy nie są prawidłowo zamocowane. Może to prowadzić do nagłego złożenia blatu, co zagraża przycięciem palców lub upadkiem.

- **Ryzyko kontaktu z klejem lub innymi substancjami chemicznymi-** możliwość podrażnienia skóry, dostania się do oczów lub wdychania szkodliwych oparów

- **Ryzyko przeciążeń i urazów kręgosłupa**- długotrwała praca w pozycji pochylonej nad stołem może prowadzić do przeciążenia mięśni pleców i kręgosłupa

- **Ryzyko urazów podczas rozkładania i składania stołu**

Środki zapobiegawcze:

- Rozłożyć stół na płaskiej, stabilnej powierzchni oraz sprawdzić wszystkie mechanizmy blokujące czy są prawidłowo zapięte, aby zapobiec przypadkowemu złożeniu się stołu lub przewróceniu podczas pracy.
- Upewnić się, że stół nie ma uszkodzeń, np. poluzowanych zawiasów, pęknięć w blacie, ani ostrych krawędzi,
- Stosować środki ochrony osobistej
- Pracować w odpowiednio wentylowanym pomieszczeniu
- Robić regularne przerwy i pracować w odpowiedniej pozycji

---

4. Instrukcje Użytkowania

1. **Użytkowanie:**
    - Rozłóż stół na płaskiej stabilnej powierzchni tak, aby mieć wygodny dostęp do całej powierzchni roboczej, narzędzi i materiałów.
    - Upewnij się, że stół nie ma uszkodzeń a wszystkie mechanizmy blokujące są prawidłowo zapięte.
    - Załóż środki ochrony osobistej.
    - Nakładaj klej na tapetę zgodnie z instrukcją producenta. Unikaj nadmiaru kleju, aby zapobiec jego wyciekom i ślizganiu się tapety po blacie.
    - Pracuj w ergonomicznej pozycji i stosuj regularne przerwy, aby uniknąć przeciążenia kręgosłupa i mięśni pleców.
2. **Czyszczenie i przechowywanie:**
    - Po zakończeniu pracy oczyść blat z resztek kleju, tapety i innych materiałów. Użyj miękkiej szmatki oraz odpowiednich środków czyszczących, aby nie uszkodzić blatu.
    - Złóż stół, zwracając uwagę, aby wszystkie mechanizmy składania były w pełni zatrzaśnięte. Uważaj na palce, aby uniknąć przycięcia podczas składania.
    - Przechowuj złożony stół w suchym miejscu, aby uniknąć wilgoci, która mogłaby uszkodzić elementy blatu i mechanizmy

---

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa**:

  Patrz pkt. 3 Ocena ryzyka

---

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.