# Dokumentacja Produktowa

**Nazwa produktu:**

Hardy listwa dystansowa do klinkieru 8 x 10 mm, dł. 2 m



**Model:**

0880-020810

**EAN:**

5905061054762

**Producent:**

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl

## 1. Opis Produktu

Listwa do klinkieru Hardy 8 x 10 mm służy do prostego, równego i czystego wykończenia spoiny w murze z cegły klinkierowej.

Długość listwy: 2 m

Wymiary: 8 x 10 mm

## 2. Specyfikacja Produktu

**Waga netto:**
0.181 kg

**Wysokość całkowita [cm]:**
1 cm

**Długość całkowita [cm]:**
200 cm

**Szerokość całkowita [cm]:**
4 cm

**Długość:**
2 m

## 3. Ocena Ryzyka

### Przeznaczenie:

Narzędzia ułatwiają aplikację, wygładzanie i usuwanie fug oraz silikonów. Fugownice pozwalają na równomierne rozprowadzanie zaprawy fugowej, natomiast zdzieraki i szpachelki pomagają w usuwaniu starych fug i silikonów, a także w precyzyjnym wykończeniu nowych połączeń. Zestawy Silifex oraz końcówki do aplikacji silikonów są szczególnie przydatne przy pracy w trudno dostępnych miejscach.

### Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Podrażnienia skóry:** Kontakt z chemikaliami zawartymi w fugach lub silikonie.
- **Nieprecyzyjna aplikacja:** Może skutkować nierównomiernym wyglądem fug lub silikonowych połączeń.
- **Uszkodzenie powierzchni:** Niewłaściwe użycie zdzieraków może zarysować glazurę lub armaturę.

### Środki zapobiegawcze:

- Stosuj środki ochrony osobistej.
- Regularnie czyść narzędzia, aby uniknąć osadzania się starych resztek materiałów.
- Pracuj ostrożnie i rób próby na mało widocznych powierzchniach, aby uniknąć uszkodzeń.

---

## 4. Instrukcje Użytkowania

1. **Przygotowanie:**
   - Usuń stare fugi lub silikon za pomocą zdzieraka lub skrobaka.
   - Oczyść przestrzeń roboczą z resztek materiałów.
2. **Aplikacja fugi lub silikonu:**
   - Nałóż materiał przy użyciu aplikatora lub pistoletu do mas.
   - Użyj fugownicy lub szpachelki do równomiernego rozprowadzenia materiału.
   - Silikon wygładzaj zestawem końcówek lub palcem zwilżonym wodą z detergentem.

3. **Wykończenie:**
   - Po stwardnieniu materiału usuń nadmiar i oczyść narzędzia.
4. **Czyszczenie i przechowywanie:**
   - Po zakończeniu pracy oczyść narzędzia i przechowuj w suchym miejscu.

---

## 5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa**:

| | |
|---|---|
|   | Produkt nieprzeznaczony dla dzieci |
|  | Stosuj rękawice ochronne |

---

## 6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

## 7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny być poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.