

Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Küssner krążek z podłożem z fibry KF56, Ø 125 mm,
nasyp elektrokorund, granulacja *P24*, op. 10 szt.

Model:

1058-560024

EAN:

5905061050429

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Krążek z podłożem fibrowym Küssner jest polecany do usuwania rdzy z metalu, szlifowania metali, usuwania zadziorów i wykańczania spawów. Podłoże z wytrzymałej fibry zapewnia krążkom trwałość i długą żywotność, a co za tym idzie także wysoką wydajność. Fibra to materiał kompozytowy wytwarzany z włókien celulozy, podobny do twardej gumy.

Nasyp z elektrokorundu zamkniętego cechuje się dużą twardością.

Krążek o granulacji P24 jest zalecany do wstępnej, zgrubej obróbki szlifowanej powierzchni.

Wymiary: Ø 125 mm

Nasyp: elektrokorund zamknięty

Granulacja: P24

Opakowanie zawiera 10 szt.



2. Specyfikacja Produktu

Typ materiału ściernego:

krążek z podłożem z fibry

Kolor:

brązowy

Waga netto:

0.312 kg

Wysokość całkowita [cm]:

2 cm

Długość całkowita [cm]:

12.5 cm

Szerokość całkowita [cm]:

12.5 cm

Średnica (mm):

125 mm

Granulacja:

P24

Nasyp:

elektrokorund

Pakowanie:

kartonik z zawieszka

Zastosowanie:

ścieranie i szlifowanie

Ilość (szt.):

10.0000

Rzep:

NIE





3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie:

Materiały ścierne są przeznaczone do:

- Usuwania zanieczyszczeń, starych powłok malarskich i rdzy
- Wygładzania powierzchni przed malowaniem, lakierowaniem lub klejeniem
- Obróbki wykończeniowej w stolarstwie, budownictwie, motoryzacji i przemyśle metalowym

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko pylenia:** Pył powstały podczas szlifowania może podrażniać drogi oddechowe i oczy.
- **Ryzyko uszkodzenia powierzchni:** Zbyt agresywna gradacja lub nadmierny nacisk może prowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń powierzchni.
- **Ryzyko urazu:** Nieprawidłowe zamocowanie krążków lub papierów na narzędziu może spowodować ich odłączenie podczas pracy.

Środki zapobiegawcze:

- Stosuj maski przeciwpyłowe, okulary ochronne, rękawice i ochronniki słuchu w przypadku użycia z elektronarzędziami.
- Pracuj w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć nadmiernego wdychania pyłu.
- Dobierz odpowiednią gradację i stosuj umiarkowany nacisk podczas szlifowania.
- Upewnij się, że materiały ścierne są prawidłowo zamocowane na narzędziach.

4. Instrukcje Użytkowania

1. Użytkowanie:

- **Wybór odpowiedniego materiału ściernego:**

1. Wybierz gradację i typ materiału odpowiedni do rodzaju powierzchni i etapu obróbki (np. gruboziarniste do zdzierania, drobnoziarniste do wykańczania).
2. Dostosuj formę materiału (np. siatki, krążki) do rodzaju narzędzia lub ręcznej pracy.

- **Przygotowanie do pracy:**



1. Upewnij się, że powierzchnia jest czysta i sucha.
2. W przypadku użycia krążków lub papierów na rzep, zamocuj je stabilnie na narzędziu, upewniając się, że są prawidłowo osadzone.

○ **Szlifowanie:**

1. Szlifuj powierzchnię równomiernymi ruchami, stosując umiarkowany nacisk, aby uniknąć uszkodzeń lub nadmiernego starcia.
2. W przypadku materiałów ściernych na rzep, pracuj z odpowiednią prędkością urządzenia, zgodnie z zaleceniami producenta.
3. Regularnie sprawdzaj stan materiału i wymieniaj go, gdy jest zużyty lub zapchany.

2. Czyszczenie i przechowywanie:

- Oczyszczyć materiał ścierny z pyłu, jeśli planujesz jego ponowne użycie (dotyczy siatek ściernych i klocków).
- Przechowuj materiały ścierne w suchym miejscu, chroniąc je przed wilgocią i zanieczyszczeniami.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcje

• Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:

	Stosuj okulary ochronne
	Stosuj maskę ochronną

	Stosuj ochronę słuchu
	Stosuj rękawice ochronne

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.