Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy ostrze do gilotyny do cięcia glazury *80*, 22x6x4,7 mm, opakowanie blister

Model:

2002-800000

EAN:

5905061067656

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Ostrze wymienne do gilotyny do cięcia glazury pasuje do gilotyny serii *80*. Okrągłe ostrze o grubości 4,7 mm ma średnicę zewnętrzną 22 mm i wewnętrzną 6 mm.

Ostrze pakowane w blister.

2. Specyfikacja Produktu

Grubość blatu / ostrza:
6 mm

Typ ostrza:
okrągłe

Szerokość ostrza:
2.2 cm

Waga netto:
0.018 kg

Wysokość całkowita [cm]:
1 cm

Długość całkowita [cm]:
12.5 cm

Szerokość całkowita [cm]:
6 cm

Pakowanie:
blister

Zastosowanie:
prace glazurnicze

Ilość (szt.):
1.0000

3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie:

Ostrza do gilotyn są przeznaczone do precyzyjnego cięcia płytek ceramicznych, gresowych oraz innych materiałów wykorzystywanych w pracach glazurniczych. Zapewniają równą linię cięcia i umożliwiają szybkie oraz efektywne dopasowanie płytek do wymaganych wymiarów. Dzięki różnym rozmiarom i konstrukcji ostrza są kompatybilne z różnymi modelami gilotyn, co pozwala na ich zastosowanie w pracach wykończeniowych, remontowych oraz budowlanych. Ostrza są dedykowane zarówno do cięć prostych, jak i bardziej skomplikowanych, wymagających dużej precyzji.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko nieprawidłowego montażu:** Niewłaściwe zamontowanie ostrza może prowadzić do uszkodzenia gilotyny lub niestabilnego cięcia.

Środki zapobiegawcze:

- Upewnij się, że ostrze jest prawidłowo zamocowane zgodnie z instrukcją obsługi gilotyny.
- Regularnie sprawdzaj stabilność mocowania ostrza.
- Nie próbuj modyfikować ostrza ani używać go w narzędziach, do których nie jest przeznaczone.

---

4. Montaż ostrza:

- Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi gilotyny:
- Poluzuj śruby mocujące stare ostrze i ostrożnie je zdejmij.
- Włóż nowe ostrze w odpowiednie miejsce, dopasowując jego położenie do mocowania narzędzia.
- Dokładnie dokręć śruby mocujące, upewniając się, że ostrze jest stabilnie zamontowane.
- Sprawdź ręcznie, czy ostrze jest poprawnie osadzone i nie wykazuje luzów.

2. **Czyszczenie i przechowywanie:**
   - Po zakończeniu pracy oczyść ostrze z resztek materiału, takich jak pył czy odłamki płytek. Użyj miękkiej szczotki lub ściereczki – unikaj kontaktu z ostrą krawędzią.

---

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa**:

  Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

---

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.