Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy przyssawka aluminiowa z uchwytem, Ø 115 mm x 3

Model:

2026-120003

EAN:

5905061987756

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Przyssawka aluminiowa służy do wygodnego i bezpiecznego przenoszenia oraz montażu takich takich elementów jak płytki i płyty ceramiczne, szyby, lustra, płyty i blaty laminowane, arkusze metalu.

Narzędzie ma 3 przyssawki pneumatyczne o średnicy 115 mm połączone wygodnym uchwytem.

Maksymalny udźwig: 70 kg

2. Specyfikacja Produktu

Waga netto:
1.214 kg

Wysokość całkowita [cm]:
9 cm

Długość całkowita [cm]:
34 cm

Szerokość całkowita [cm]:
24 cm

Zastosowanie:
przenoszenie, prace glazurnicze

3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie:

Narzędzia te służą do precyzyjnego poziomowania i montażu płytek ceramicznych, gresowych oraz dużych płyt kamiennych. Przyssawki umożliwiają bezpieczne przenoszenie i ustawianie ciężkich płyt, natomiast szczypce i systemy korekcyjne pomagają uzyskać równą powierzchnię bez szczelin i różnic wysokości między płytkami. Ułatwiają prace glazurnicze i zwiększają ich efektywność.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Uszkodzenie płytek podczas przenoszenia:** Możliwość pęknięcia lub zarysowania płytek.
- **Urazy dłoni lub palców:** Szczególnie podczas mocowania przyssawek lub korzystania ze szczypiec.
- **Niewłaściwe ustawienie płytek:** Może prowadzić do konieczności demontażu i dodatkowych prac.

Środki zapobiegawcze:

- Używaj przyssawek zgodnie z instrukcją, upewniając się, że są dobrze przytwierdzone.
- Stosuj środki ochrony osobistej, aby zapobiec otarciom lub skaleczeniom.
- Pracuj w odpowiednio oświetlonym miejscu i stale kontroluj poziom płytek za pomocą poziomicy.

---

4. Instrukcje Użytkowania

1. **Przygotowanie stanowiska pracy:**
   - Upewnij się, że powierzchnia jest czysta, sucha i równa.
   - Przygotuj wszystkie potrzebne narzędzia i materiały.
2. **Korzystanie z przyssawek:**
   - Ustaw przyssawkę na płytce i upewnij się, że powierzchnia jest czysta.
   - Dociśnij przyssawkę, aby uzyskać maksymalną przyczepność, a następnie przenoś płytkę ostrożnie.
3. **Używanie szczypiec do poziomowania:**
   - Umieść klipsy systemu poziomowania pod płytkami.

- Wsuń klin w klips, a następnie użyj szczypiec, aby dociągnąć klin i ustabilizować położenie płytek.

4. **Czyszczenie i przechowywanie:**
   - Usuń klipsy i kliny po utwardzeniu kleju.
   - Przechowuj narzędzia w suchym miejscu.

---

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa**:

	Produkt nieprzeznaczony dla dzieci
	Stosuj rękawice ochronne

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny być poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.