



Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy klipsy do poziomowania płytek, fuga 2 mm,
gr. 10-20 mm, 400 szt. w wiaderku

Model:

2042-190402

EAN:

5905061990596

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Klipsy do poziomowania płytek razem z klinami tworzą system do poziomowania płytek. Klipsy są jednorazowe, ulegają zniszczeniu podczas prac glazurniczych.

System klipsów i klinów zabezpiecza płytki przed przesunięciem podczas wiązania zaprawy. Łatwy i szybki montaż zwiększa efektywność prac glazurniczych. Dzięki stosowaniu systemu do poziomowania uzyskuje się doskonałe, pozbawione nierówności wykończenie powierzchni płytek.

Klipsy Hardy są wykonane z wysokiej jakości tworzywa, a dzięki swojej konstrukcji podczas usuwania odłamują się dokładnie u podstawy. Są przeznaczone do płytek o dużej grubości, od 10 do 20 mm.

Klips do fugi 2 mm

Grubość płytki: 10 - 20 mm

Ilość: 400 szt.

Opakowanie: wiaderko okrągłe





2. Specyfikacja Produktu

Kolor:

biały

Waga netto:

1.797 kg

Wysokość całkowita [cm]:

23 cm

Długość całkowita [cm]:

29 cm

Szerokość całkowita [cm]:

29 cm

Element:

klipsy do pozycjonowania płytek

Szerokość fugi:

2 mm

Pakowanie:

wiaderko

Zastosowanie:

prace glazurnicze

Ilość (szt.):

400.0000

Grubość płytki:

10 - 20 mm



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie:

Produkty przeznaczone są do układania płytek ceramicznych i gresowych, zapewniając precyzyjne wyrównanie i równomierne odstępy między płytkami. Ich prawidłowe zastosowanie minimalizuje ryzyko nierówności i ułatwia uzyskanie estetycznego wykończenia.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko potknięcia** się o pozostawione na podłodze krzyżyki.
- **Możliwość potknięcia przez dzieci** w przypadku nieodpowiedniego przechowywania.

Środki zapobiegawcze:

- Utrzymywać porządek na stanowisku pracy.
- Przechowywać produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.

4. Instrukcje Użytkowania

1. Użytkowanie:

○ **Krzyżyki**

1. Upewnij się, że powierzchnia do układania płytek jest równa, sucha i czysta. Rozprowadź klej na podłożu zgodnie z zaleceniami producenta kleju.
2. Umieść krzyżyki między płytkami, dopasowując je do wybranej szerokości spoiny.
3. Kontynuuj układanie płytek, upewniając się, że krzyżyki pozostają w żądanej pozycji.
4. Po wyschnięciu kleju delikatnie usuń krzyżyki z przestrzeni między płytkami.
5. W razie potrzeby użyj delikatnego narzędzia, aby nie uszkodzić krawędzi płytek.

○ **Klipsy i kliny (System do poziomowania płytek)**

1. Upewnij się, że powierzchnia do układania płytek jest równa, sucha i czysta. Rozprowadź klej na podłożu zgodnie z zaleceniami producenta kleju.

2. Osadź płytkę w przygotowanym miejscu, dociskając ją lekko, aby zapewnić dobre przyleganie do kleju. Między krawędzią płytki a podłożem pozostanie niewielka przestrzeń – jest ona wystarczająca, aby wsunąć podstawę klipsa.
3. Przygotuj powierzchnię pod kolejną płytkę, pokrywając ją klejem lub zaprawą. Układając kolejną płytkę, upewnij się, że podstawa klipsa znajduje się pomiędzy obiema płytkami.
4. Włóż klin w otwór klipsa. Użyj odpowiedniej siły, aby dokładnie dociągnąć płytki do jednej płaszczyzny.
5. Dla większej wygody i efektywności pracy użyj specjalnych szczypiec, które umożliwiają precyzyjne zaciśnięcie klina w klipsie. Dzięki szczypcom proces mocowania klinów przebiega szybko, a praca jest mniej męcząca dla dłoni.
6. Powtarzaj kroki 2–5 dla każdej kolejnej płytki, aż cała powierzchnia zostanie pokryta.
7. Po stwardnieniu zaprawy lub kleju usuń kliny i klipsy, przełamując je lub uderzając delikatnie młotkiem gumowym.

2. Czyszczenie i przechowywanie:

- Oczyszczyć kliny, aby mogły zostać ponownie użyte. Klipsy są jednorazowe i należy je zutylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów.
- Zużyte krzyżyki wyrzucaj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

• Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:

	<p>Produkt nieprzeznaczony dla dzieci</p>
---	--

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku



Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.

