



## Dokumentacja Produktowa

**Nazwa produktu:**

Hardy skrobak do silikonu

**Model:**

2090-280018

**EAN:**

5905061096137

**Producent:**

KAEM Sp. z o.o.  
ul. Rzemieślnicza 14,  
62-081 Baranowo, Polska  
Adres e-mail: info@kaem.pl



### 1. Opis Produktu

Skrobak do silikonu Hardy to ergonomiczne, dwustronne narzędzie do szybkiego i dokładnego usuwania silikonu z płytek ceramicznych, umywalek, zlewów, brodzików i wanien akrylowych oraz powierzchni szklanych.

Skrobak ma 2 ostrza robocze: proste do usuwania uszczelnień z powierzchni płaskich i kątowe do pracy w narożnikach. 3-stopniowa regulacja pozwala na dopasowanie nachylenia kąta każdego ostrza do oczyszczanej powierzchni.

Wyprofilowany uchwyt dopasowany do kształtu dłoni zwiększa wygodę pracy.

Skrobak pakowany w plastikowe pudełko.





## 2. Specyfikacja Produktu

**Waga netto:**

0.146 kg

---

**Wysokość całkowita [cm]:**

2.8 cm

---

**Długość całkowita [cm]:**

21.2 cm

---

**Szerokość całkowita [cm]:**

9.5 cm

---

**Materiał uchwytu:**

plastik

---

**Typ uchwytu:**

zintegrowany

---

**Materiał wykonania:**

plastik

---

**Zastosowanie:**

zdzieranie, skrobanie

---



### 3. Ocena Ryzyka

#### Przeznaczenie:

Narzędzia ułatwiają aplikację, wygładzanie i usuwanie fug oraz silikonów. Fugownice pozwalają na równomierne rozprowadzanie zaprawy fugowej, natomiast zdzieraki i szpachelki pomagają w usuwaniu starych fug i silikonów, a także w precyzyjnym wykończeniu nowych połączeń. Zestawy Silifex oraz końcówki do aplikacji silikonów są szczególnie przydatne przy pracy w trudno dostępnych miejscach.

#### Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Podrażnienia skóry:** Kontakt z chemikaliami zawartymi w fugach lub silikonie.
- **Nieprecyzyjna aplikacja:** Może skutkować nierównomiernym wyglądem fug lub silikonowych połączeń.
- **Uszkodzenie powierzchni:** Niewłaściwe użycie zdzieraków może zarysować glazurę lub armaturę.

#### Środki zapobiegawcze:

- Stosuj środki ochrony osobistej.
- Regularnie czyść narzędzia, aby uniknąć osadzania się starych resztek materiałów.
- Pracuj ostrożnie i rób próby na mało widocznych powierzchniach, aby uniknąć uszkodzeń.

---

### 4. Instrukcje Użytkowania

#### 1. Przygotowanie:

- Usuń stare fugi lub silikon za pomocą zdzieraka lub skrobaka.
- Oczyszcz przestrzeń roboczą z resztek materiałów.

#### 2. Aplikacja fugi lub silikonu:

- Nałóż materiał przy użyciu aplikatora lub pistoletu do mas.
- Użyj fugownicy lub szpachelki do równomiernego rozprowadzenia materiału.
- Silikon wygładzaj zestawem końcówek lub palcem zwilżonym wodą z detergentem.

### 3. Wykończenie:



- o Po stwardnieniu materiału usuń nadmiar i oczyść narzędzia.

### 4. Czyszczenie i przechowywanie:

- o Po zakończeniu pracy oczyść narzędzia i przechowuj w suchym miejscu.

## 5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

### • Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:

	<p>Produkt nieprzeznaczony dla dzieci</p>
	<p>Stosuj rękawice ochronne</p>

## 6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

## 7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny być poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.