Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:
Hardy skrobak do silikonu

Model:
2090-280018

EAN:
5905061096137

Producent:
KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Skrobak do silikonu Hardy to ergonomiczne, dwustronne narzędzie do szybkiego i dokładnego usuwania silikonu z płytek ceramicznych, umywalek, zlewów, brodzików i wanien akrylowych oraz powierzchni szklanych.

Skrobak ma 2 ostrza robocze: proste do usuwania uszczelnień z powierzchni płaskich i kątowe do pracy w narożnikach. 3-stopniowa regulacja pozwala na dopasowanie nachylenia kąta każdego ostrza do oczyszczanej powierzchni.

Wyprofilowany uchwyt dopasowany do kształtu dłoni zwiększa wygodę pracy.

Skrobak pakowany w plastikowe pudełko.

2. Specyfikacja Produktu

Waga netto:
0.146 kg

Wysokość całkowita [cm]:
2.8 cm

Długość całkowita [cm]:
21.2 cm

Szerokość całkowita [cm]:
9.5 cm

Materiał uchwytu:
plastik

Typ uchwytu:
zintegrowany

Materiał wykonania:
plastik

Zastosowanie:
zdzieranie, skrobanie

3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie:

Narzędzia ułatwiają aplikację, wygładzanie i usuwanie fug oraz silikonów. Fugownice pozwalają na równomierne rozprowadzanie zaprawy fugowej, natomiast zdzieraki i szpachelki pomagają w usuwaniu starych fug i silikonów, a także w precyzyjnym wykończeniu nowych połączeń. Zestawy Silifex oraz końcówki do aplikacji silikonów są szczególnie przydatne przy pracy w trudno dostępnych miejscach.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Podrażnienia skóry:** Kontakt z chemikaliami zawartymi w fugach lub silikonie.
- **Nieprecyzyjna aplikacja:** Może skutkować nierównomiernym wyglądem fug lub silikonowych połączeń.
- **Uszkodzenie powierzchni:** Niewłaściwe użycie zdzieraków może zarysować glazurę lub armaturę.

Środki zapobiegawcze:

- Stosuj środki ochrony osobistej.
- Regularnie czyść narzędzia, aby uniknąć osadzania się starych resztek materiałów.
- Pracuj ostrożnie i rób próby na mało widocznych powierzchniach, aby uniknąć uszkodzeń.

---

4. Instrukcje Użytkowania

1. **Przygotowanie:**
   - Usuń stare fugi lub silikon za pomocą zdzieraka lub skrobaka.
   - Oczyść przestrzeń roboczą z resztek materiałów.
2. **Aplikacja fugi lub silikonu:**
   - Nałóż materiał przy użyciu aplikatora lub pistoletu do mas.
   - Użyj fugownicy lub szpachelki do równomiernego rozprowadzenia materiału.
   - Silikon wygładzaj zestawem końcówek lub palcem zwilżonym wodą z detergentem.

3. **Wykończenie:**
   - Po stwardnieniu materiału usuń nadmiar i oczyść narzędzia.
4. **Czyszczenie i przechowywanie:**
   - Po zakończeniu pracy oczyść narzędzia i przechowuj w suchym miejscu.

---

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa**:

	Produkt nieprzeznaczony dla dzieci
	Stosuj rękawice ochronne

---

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny być poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.