

Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy zestaw kostek do silikonu Silifex, 2 szt.

Model:


2090-560002

EAN:

5905061061036

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Zestaw kostek Silifex służy do kształtowania uszczelnień silikonowych i akrylowych, fug i spoin.

Zestaw składa się z 2 kostek o różnych kształtach, co umożliwia dobór odpowiedniego kształtu do każdej szczeliny. Z pomocą kostek usuwa się nadmiar masy i precyzyjnie kształtuje spoinę, również w narożnikach.

Zestaw Silifex to produkt niezbędny w pracach glazurniczych.



2. Specyfikacja Produktu

Waga netto:

0.041 kg

Wysokość całkowita [cm]:

0.7 cm

Długość całkowita [cm]:

21 cm

Szerokość całkowita [cm]:

11 cm

Pakowanie:

blister

Zastosowanie:

prace glazurnicze



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie:

Narzędzia ułatwiają aplikację, wygładzanie i usuwanie fug oraz silikonów. Fugownice pozwalają na równomierne rozprowadzanie zaprawy fugowej, natomiast zdzieraki i szpachelki pomagają w usuwaniu starych fug i silikonów, a także w precyzyjnym wykończeniu nowych połączeń. Zestawy Silifex oraz końcówki do aplikacji silikonów są szczególnie przydatne przy pracy w trudno dostępnych miejscach.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Podrażnienia skóry:** Kontakt z chemikaliami zawartymi w fugach lub silikonie.
- **Nieprecyzyjna aplikacja:** Może skutkować nierównomiernym wyglądem fug lub silikonowych połączeń.
- **Uszkodzenie powierzchni:** Niewłaściwe użycie zdzieraków może zarysować glazurę lub armaturę.

Środki zapobiegawcze:

- Stosuj środki ochrony osobistej.
- Regularnie czyść narzędzia, aby uniknąć osadzania się starych resztek materiałów.
- Pracuj ostrożnie i rób próby na mało widocznych powierzchniach, aby uniknąć uszkodzeń.

4. Instrukcje Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Usuń stare fugi lub silikon za pomocą zdzieraka lub skrobaka.
- Oczyszcz przestrzeń roboczą z resztek materiałów.

2. Aplikacja fugi lub silikonu:

- Nałóż materiał przy użyciu aplikatora lub pistoletu do mas.
- Użyj fugownicy lub szpachelki do równomiernego rozprowadzenia materiału.
- Silikon wygładzaj zestawem końcówek lub palcem zwilżonym wodą z detergentem.

3. Wykończenie:



- o Po stwardnieniu materiału usuń nadmiar i oczyść narzędzia.

4. Czyszczenie i przechowywanie:

- o Po zakończeniu pracy oczyść narzędzia i przechowuj w suchym miejscu.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

• Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:

	<p>Produkt nieprzeznaczony dla dzieci</p>
	<p>Stosuj rękawice ochronne</p>

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny być poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.