

## Dokumentacja Produktowa

**Nazwa produktu:**

Gröne wąż ciśnieniowy 15,5 m - 3/8"

**Model:**

2561-260018

**EAN:**

5905061084660

**Producent:**

KAEM Sp. z o.o.  
ul. Rzemieślnicza 14,  
62-081 Baranowo, Polska  
Adres e-mail: info@kaem.pl



### 1. Opis Produktu

Gröne wąż ciśnieniowy 15,5 m - 3/8"

Do materiałów o średniej i wysokiej gęstości, takich jak farby i szpachle natryskowe.



## 2. Specyfikacja Produktu

**Akcesoria (typ):**

wąż ciśnieniowy

---

**Waga netto:**

3.471 kg

---

**Wysokość całkowita [cm]:**

11 cm

---

**Długość całkowita [cm]:**

36 cm

---

**Szerokość całkowita [cm]:**

36 cm

---



### 3. Przygotowanie do pracy

- Przed rozpoczęciem upewnij się, że wszystkie akcesoria (np. dysze, węże, filtry, przedłużki) są kompatybilne z modelem agregatu malarskiego.
- Sprawdź stan techniczny akcesoriów – upewnij się, że nie są uszkodzone, zatkane lub zużyte.
- Zamontuj akcesoria zgodnie z instrukcją agregatu, upewniając się, że są prawidłowo i stabilnie zamocowane.
- Przed włączeniem agregatu upewnij się, że wszystkie połączenia są szczelne, aby uniknąć wycieków farby lub powietrza.

### 4. Użycie akcesoriów:

- **Węże:** Upewnij się, że wąż nie jest zagięty ani skręcony podczas pracy, aby zapewnić swobodny przepływ farby.
- **Filtry:** Zainstaluj filtry w agregacie, aby zapobiec zatkaniu dyszy przez zanieczyszczenia w farbie. Regularnie je kontroluj i czyść w trakcie pracy.
- **Przedłużki:** Używaj przedłużeń, aby ułatwić aplikację farby na wysokościach lub w trudno dostępnych miejscach. Zamontuj je stabilnie i upewnij się, że są odpowiednio wyważone.
- **Inne akcesoria:** Według instrukcji agregatu

---

### 5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Stosuj się do zaleceń producenta agregatu oraz akcesoriów, dotyczących maksymalnego ciśnienia, zalecanych materiałów i środków ochrony indywidualnej

---

### 6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

### 7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.



