# Dokumentacja Produktowa

**Nazwa produktu:**

Hardy wałek malarski Gepard szer. 18 cm, wys. runa 12 mm, średnica wałka 58 mm

**Model:**

0110-155518

**EAN:**

5905061035877

**Producent:**

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl

## 1. Opis Produktu

Wałek malarski Hardy Gepard o szerokości 25 cm i wysokości runa 12 mm ma uniwersalne zastosowanie - może pracować z farbami wodorozcieńczalnymi i rozpuszczalnikowymi. Idealnie sprawdzi się do malowania powierzchni gładkich, ścian i sufitów farbami emulsyjnymi. Dobrze radzi sobie także z emaliami i lakierami rozpuszczalnikowymi. Średnica wałka Ø 58 mm pozwala na efektywne zastosowanie go do malowania dużych powierzchni.

Runo o wysokości 12 mm podczas malowania tworzy gładką powłokę. Solidne poszycie wykonane z poliestru jest odporne na ścieranie, nie strzępi się, doskonale chłonie i oddaje farbę.

Wałek jest wyposażony w **DuoSystem** - system dwóch łożysk, dzięki którym wałek dobrze się prowadzi i nie zacina, a tym samym pozwala uniknąć zacieków i przypadkowych chlapnięć. Lepszy docisk na bokach zapewnia równomierne krycie na całej szerokości wałka.

Wałek jest łatwy w czyszczeniu, a przy właściwym przechowywaniu może być wykorzystywany wielokrotnie.

## 2. Specyfikacja Produktu

**Fazowanie:**
TAK

**Waga netto:**
0.1 kg

**Wysokość całkowita [cm]:**
6.5 cm

**Długość całkowita [cm]:**
6.5 cm

**Szerokość całkowita [cm]:**
18 cm

**Seria poszycia:**
Gepard

**Duo System:**
TAK

**Typ poszycia:**
dzianina

**Średnica drutu montażowego:**
8 mm

**Szerokość montażowa:**
18 cm

**Runo:**
12 mm

**Średnica wałka:**
58 mm

**Kategoria farby:**
wodorozcieńczalne i rozpuszczalnikowe

**Rodzaj farby:**
wszystkie rodzaje farb

**Zastosowanie:**

uniwersalne

**System mocowania wałka:**
europejski

**Wałek z rączką:**
NIE

**Powierzchnia:**
gładka

**Rodzaj poszycia:**
poliakryl

## 3. Ocena Ryzyka

**Przeznaczenie:** Wałki przeznaczone do aplikacji farb wodorozcieńczalnych, takich jak farby akrylowe, lateksowe, emulsyjne i inne.

**Zidentyfikowane zagrożenia:**

- **Ryzyko kontaktu z farbą:** Kontakt z farbami wodorozcieńczalnymi może wywołać podrażnienia skóry i oczu**.**
- **Ryzyko upadku:** Malowanie na wysokościach (np. na drabinie) zwiększa ryzyko upadku.
- Ryzyko skaleczenia podczas montażu/demontażu rączki.

**Środki zapobiegawcze:**

- Stosować wałki wyłącznie z farbami wodorozcieńczalnymi.
- Stosować środki ochrony osobistej wskazane przez producenta farby.
- Unikać pracy na drabinach lub używać stabilnego sprzętu.

## 4. Instrukcje Użytkowania

- **Użytkowanie:**
    - Sprawdź stan wałka i rączki: Upewnij się, że wałek jest czysty, suchy i dobrze zamocowany na rączce (mocowanie rączki na wcisk – dopasuj rączkę do wałka, wsuń cienką metalową końcówkę w otwór wałka, dociśnij).
    - Dopasuj wałek do rodzaju farby i powierzchni, stosując model odpowiedni dla danego typu farby.
    - Zanurz wałek w farbie i usuń nadmiar, aby zapobiec kapaniu.
    - Aplikuj farbę równomiernie, przesuwając wałek w jednym kierunku dla uzyskania jednolitej warstwy na powierzchni.
- **Czyszczenie i przechowywanie:**
- Po zakończeniu pracy oczyść wałek i odstaw do wyschnięcia.
- Suszyć wałek w dobrze wentylowanym miejscu, przechowywać z dala od źródeł ciepła.

---

## 5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa**:

  Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

---

## 6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

## 7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.