



## Dokumentacja Produktowa

**Nazwa produktu:**

Hardy Select wałek malarski ProTex szer. 18 cm,  
wys. runa 18 mm

**Model:**

0110-174818

**EAN:**

5905061989019

**Producent:**

KAEM Sp. z o.o.  
ul. Rzemieślnicza 14,  
62-081 Baranowo, Polska  
Adres e-mail: info@kaem.pl



### 1. Opis Produktu

Wałek malarski Hardy Select ProTex o szerokości 18 cm jest zalecany do pracy z farbami wodorozcieńczalnymi, takimi jak farby emulsyjne i mineralne. Runo o wysokości 18 mm jest polecane do malowania szorstkich i chropowatych powierzchni.

ProTex to poszycie klasy premium wykonane z impregnowanego ciągłego włókna poliamidowego. ProTex cechuje się wysoką absorpcją i równomierną dystrybucją farby. Nie strzępi się i nie skleja.

Wałek jest wyposażony w **DuoSystem** - system dwóch łożysk, dzięki którym wałek dobrze się prowadzi i nie zacina, a tym samym pozwala uniknąć zacieków i przypadkowych chlapnięć. Lepszy docisk na bokach zapewnia równe krycie na całej szerokości wałka.

Wałek jest łatwy w czyszczeniu, a przy właściwym przechowywaniu może być wykorzystywany wielokrotnie.





## 2. Specyfikacja Produktu

**Fazowanie:**

NIE

**Waga netto:**

0.09 kg

**Wysokość całkowita [cm]:**

7 cm

**Długość całkowita [cm]:**

7 cm

**Szerokość całkowita [cm]:**

18 cm

**Seria poszycia:**

ProTex

**Duo System:**

TAK

**Typ poszycia:**

tkanina

**Średnica drutu montażowego:**

8 mm

**Szerokość montażowa:**

18 cm

**Runo:**

18 mm

**Średnica wałka:**

48 mm

**Kategoria farby:**

wodorozcieńczalne

**Rodzaj farby:**

farby akrylowe, farby ceramiczne, farby fasadowe, farby lateksowe

**Zastosowanie:**

malowanie elewacji, malowanie ścian i sufitów

---

**System mocowania wałka:**

europejski

---

**Wałek z rączką:**

NIE

---

**Powierzchnia:**

mocno chropowata

---

**Rodzaj poszycia:**

poliamid

---





### 3. Ocena Ryzyka

**Przeznaczenie:** Wałki przeznaczone do aplikacji farb wodorozcieńczalnych, takich jak farby akrylowe, lateksowe, emulsyjne i inne.

#### Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko kontaktu z farbą:** Kontakt z farbami wodorozcieńczalnymi może wywołać podrażnienia skóry i oczu.
- **Ryzyko upadku:** Malowanie na wysokościach (np. na drabinie) zwiększa ryzyko upadku.
- Ryzyko skaleczenia podczas montażu/demontażu rączki.

#### Środki zapobiegawcze:

- Stosować wałki wyłącznie z farbami wodorozcieńczalnymi.
- Stosować środki ochrony osobistej wskazane przez producenta farby.
- Unikać pracy na drabinach lub używać stabilnego sprzętu.

### 4. Instrukcje Użytkowania

#### • Użytkowanie:

- Sprawdź stan wałka i rączki: Upewnij się, że wałek jest czysty, suchy i dobrze zamocowany na rączce (mocowanie rączki na wcisk – dopasuj rączkę do wałka, wsuń cienką metalową końcówkę w otwór wałka, dociśnij).
- Dopasuj wałek do rodzaju farby i powierzchni, stosując model odpowiedni dla danego typu farby.
- Zanurz wałek w farbie i usuń nadmiar, aby zapobiec kapaniu.
- Aplikuj farbę równomiernie, przesuwając wałek w jednym kierunku dla uzyskania jednolitej warstwy na powierzchni.

#### • Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy oczyść wałek i odstaw do wyschnięcia.
- Suszyć wałek w dobrze wentylowanym miejscu, przechowywać z dala od źródeł ciepła.

### 5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

#### • Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:

Patrz pkt.3 Ocena ryzyka



## **6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku**

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

## **7. Recykling opakowania i produktu**

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.