Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

M7 rączka FIT do wałka Ø 6 mm, szer. 5 cm, dł. 21 cm

Model:

50140-290619K

EAN:

5905061992811

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Ergonomiczna rączka FIT pasuje do wałków o szerokości 5 cm i średnicy mocowania 6 mm. Ma funkcjonalną konstrukcję; składa się ze stalowego ramienia i plastikowego uchwytu. Wyprofilowany uchwyt nie wyślizguje się z dłoni podczas malowania. Otwór w uchwycie umożliwia zawieszenie narzędzia na haczyku. Rączkę można łatwo oczyścić i wysuszyć. Rączka jest bardzo trwała, można jej używać wielokrotnie. Rączka pasuje do wszystkich typów kijów teleskopowych HARDY z mocowaniem "na wcisk".

2. Specyfikacja Produktu

Kolor:
czarny

Waga netto:
0.056 kg

Wysokość całkowita [cm]:
3 cm

Długość całkowita [cm]:
20.5 cm

Szerokość całkowita [cm]:
5 cm

Typ mocowania kija teleskopowego / rączki:
na wcisk

Materiał uchwytu:
plastik

Typ uchwytu:
1K

Regulacja długości:
NIE

Średnica drutu montażowego:
6 mm

Szerokość montażowa:
5 cm

Typ drutu:
stal ocynkowana

System mocowania wałka:
europejski

3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie:

Rączki malarskie są przeznaczone do mocowania wałków malarskich, ułatwiając równomierne nakładanie farby na powierzchnie.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko uszkodzenia wałka:** Nieprawidłowe zamocowanie wałka może prowadzić do jego uszkodzenia lub niestabilności podczas pracy.
- Brak czyszczenia rączek po pracy może prowadzić do korozji, zaschnięcia resztek farby, utrudnienia użytkowania i skrócenia żywotności produktu.

Środki zapobiegawcze:

- Podczas pracy należy stosować rączki o odpowiedniej średnicy trzpienia i długości dostosowanej do wybranego wałka malarskiego. Wybór kompatybilnej rączki zapewnia stabilność mocowania wałka, ułatwia malowanie i minimalizuje ryzyko uszkodzenia narzędzi lub nierównomiernego nakładania farby.
- Podczas pracy z teleskopem upewnij się, że rączka jest prawidłowo zamontowana i stabilnie przymocowana, aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort użytkowania oraz uniknąć przypadkowego wysunięcia się rączki z końcówki teleskopu
- Czyścić rączki po zakończonej pracy aby przedłużyć ich żywotność. Pozbycie się nagromadzonych zabrudzeń zapobiega ich stwardnieniu, co mogłoby utrudnić późniejsze użytkowanie, np. montaż wałka czy teleskopu.

---

4. Instrukcje Użytkowania

1. **Użytkowanie:**
    - Wybierz wałek malarski kompatybilny z trzpieniem rączki.
    - Wsuń wałek na trzpień do momentu jego pełnego osadzenia. Upewnij się, że wałek jest stabilnie zamocowany i obraca się swobodnie.
    - W przypadku rączki teleskopowej dostosuj długość uchwytu dla optymalnej pracy.
    - W przypadku malowania sufitów lub wysokich powierzchni przymocuj rączkę do kompatybilnej przedłużki/teleskopu.

2. **Czyszczenie i przechowywanie:**
    - Po zakończeniu pracy usuń wałek z trzpienia rączki i dokładnie oczyść rączkę z resztek farby. Do czyszczenia stosuj środek wskazany przez producenta farby.
    - Przechowuj rączkę w suchym miejscu, aby uniknąć korozji trzpienia.

---

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa**:

  Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

---

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.