

Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

M7 taśma tynkarska, pomarańczowa, 48 mm x 25 m

Model:

50320-942548

EAN:

5905061992941

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Taśma tynkarska M7 jest przeznaczona do prac tynkarsko-murarskich takich jak gipsowanie, tynkowanie i malowanie. Służy do zabezpieczania fragmentów murów, fasad, wnęk okiennych i drzwiowych. Może być stosowana na takich powierzchniach jak tynk, kamień, beton, cegła, zarówno wewnątrz pomieszczeń jak i na zewnątrz.

Taśma jest wykonana z materiału o dużej odporności na uszkodzenia mechaniczne, promieniowanie UV i wilgotność; może być stosowana nawet przy niekorzystnych warunkach pogodowych.

Taśma może być używana wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń do 10 dni. Maksymalna temperatura w której taśma zachowuje swoje właściwości wynosi 60°C (przy krótkotrwałym działaniu temperatury). Zastosowany w taśmie syntetyczny klej kauczukowy ma dużą siłę klejenia: 4 w 5-stopniowej skali.

Taśma jest przeznaczona do lekko chropowatych powierzchni. Łatwo odkleja się od podłoża nie pozostawiając po sobie śladów kleju.

Rozmiar taśmy: 48 mm x 25 m



2. Specyfikacja Produktu

Siła klejenia:

duża (4/5)

Rodzaj kleju:

hotmelt

Kolor:

pomarańczowy

Waga netto:

0.181 kg

Wysokość całkowita [cm]:

4.8 cm

Długość całkowita [cm]:

10.5 cm

Szerokość całkowita [cm]:

10.5 cm

Długość:

25 m

Materiał wykonania:

tkanina

Maksymalny czas stosowania - wewnątrz:

10 dni

Maksymalny czas stosowania - na zewnątrz:

10 dni

Zastosowanie:

wewnątrz pomieszczeń, na zewnątrz

Powierzchnia:

lekko chropowata, gładka


Typ taśmy:

tynkarska

Odporność na temperaturę:

60°C

Szerokość:
48 mm



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie:

Taśma malarska przeznaczona jest w pracach malarskich i wykończeniowych. Służy do zabezpieczania powierzchni przed zachlapaniem farbą i innymi zabrudzeniami oraz zapewnia estetyczne wykończenie podczas malowania.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- Ryzyko podrażnienia skóry lub reakcji alergicznych: Może wystąpić w wyniku kontaktu z klejem.

Środki zapobiegawcze:

- Przy cięciu taśmy stosować zasady bezpiecznego użytkowania narzędzi.
-

4. Instrukcje Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że powierzchnia, do której chcesz przykleić taśmę, jest sucha, czysta i wolna od kurzu oraz tłustych plam.

2. Użytkowanie:

- Odcinaj odpowiednie kawałki taśmy a następnie przyklej taśmę do powierzchni, dociskaj ją równomiernie, aby zapewnić maksymalną przyczepność.
- Po nałożeniu taśmy rozpocznij malowanie, zachowując ostrożność przy krawędziach. Używaj małej ilości farby przy krawędzi taśmy, aby zminimalizować ryzyko jej podciekania pod taśmę.
- Po zakończeniu malowania odrywaj taśmę powoli i ostrożnie pod kątem około 45 stopni względem powierzchni, aby uniknąć uszkodzenia świeżej warstwy farby oraz powstawania odprysków farby przy krawędzi.

3. Czyszczenie i przechowywanie:

- Przechowuj w suchym miejscu, aby taśma nie straciła właściwości klejących.
 - Po zakończeniu pracy wyrzuć zużyte fragmenty taśmy do kosza, zgodnie z lokalnymi zasadami segregacji odpadów.
-

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcje



- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Patrz pkt. 3 Ocena Ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny być poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.