

Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Scley tektura malarska falista 180 g/m², 1 x 50 m

Model:

9600-000003

EAN:

5905061056421

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Tektura malarska falista Scley służy do ochrony powierzchni przy pracach remontowych.

Tektura o gramaturze 180 g/m² chroni podłogę przed zabrudzeniami i uszkodzeniami mechanicznymi, np. przy upadku narzędzi podczas prac malarskich. Tektura jest ekologiczną alternatywą dla folii malarskich. Cechuje się wysoką chłonnością i zapewnia długotrwałą ochronę przy zachłapaniu farbą lub silikonem oraz krótkotrwałą ochronę przy rozlaniu dużej ilości farby.

Rozmiar: 1 m x 15 m

Gramatura: 180 g/m²



2. Specyfikacja Produktu

Kolor:

brązowy

Waga netto:

21.001 kg

Wysokość całkowita [cm]:

100 cm

Długość całkowita [cm]:

0 cm

Szerokość całkowita [cm]:

0 cm

Gramatura:

180 g/m²

Długość:

50 m

Materiał wykonania:

papier

Zastosowanie:

ochrona powierzchni

Szerokość:

1 m



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie:

Produkty przeznaczone do ochrony powierzchni wewnętrznych przed zabrudzeniami, zarysowaniami oraz uszkodzeniami mechanicznymi podczas prac remontowo-malarskich.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko poślizgnięcia się** – Papier i tektura mogą się przesuwać na gładkich, śliskich powierzchniach, zwiększając ryzyko poślizgnięcia.
- **Ryzyko nasiąknięcia** – Produkty te nie są wodoodporne i mogą nasiąkać przy kontakcie z cieczami, co może zmniejszyć ich właściwości ochronne.

Środki zapobiegawcze:

- **Bezpieczeństwo podłoża:** Zaleca się przymocowanie papieru lub tektury do podłoża za pomocą taśmy, aby zapobiec jej niekontrolowanemu przesuwaniu się.
- **Ochrona przed wilgocią:** Nie stosować na wilgotnych powierzchniach ani w miejscach, gdzie mogą mieć kontakt z cieczami. W przypadku malowania natryskowego lub wilgotnych prac zaleca się stosowanie dodatkowej folii ochronnej.

4. Instrukcje Użytkowania

1. Użytkowanie:

- Rozwinąć papier lub tekturę na powierzchni wymagającej zabezpieczenia.
- Przyciąć produkt do odpowiednich wymiarów, jeśli jest to konieczne.
- W przypadku dużych powierzchni można połączyć arkusze taśmą malarską, aby zapobiec ich przesuwaniu się.

2. Usuwanie i przechowywanie:

- Po zakończeniu prac ostrożnie zwinąć zużyty papier lub tekturę. Przechowywać produkt w suchym miejscu, z dala od wilgoci i źródeł ciepła.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcje

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Zapoznaj się pkt.3 Ocena ryzyka



6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.

