Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:
Zestaw malarski Mrówka

Model:
9680-550000

EAN:
5905061057992



Producent:
KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl

1. Opis Produktu

Zestaw malarski "Mrówka".

Gotowy uniwersalny zestaw malarski zawiera niezbędne narzędzia do malowania powierzchni, przede wszystkim ścian i sufitów. Jest przeznaczony do prostych prac malarskich z farbami emulsyjnymi i wodorozcieńczalnymi. Wałek malarski jest wykonany z mikrowłókien, przez co jest trwalszy i może być wykorzystywany wielokrotnie. Pędzel malarski zawarty w zestawie to mieszanka szczeciny i włókna syntetycznego.

Skład zestawu:

1. kuweta malarska FIT 25 x 36 cm (rozmiar 4")

2. wałek Gepard szerokość 18 cm, wys. runa 12 mm z rączką

3. wałek Gepard mini 10 cm, wys. runa 12 mm, z rączką

4. pędzel płaski szerokość 50 mm, seria *37*

2. Specyfikacja Produktu

Waga netto:
0.51 kg

Wysokość całkowita [cm]:
7 cm

Długość całkowita [cm]:
35 cm

Szerokość całkowita [cm]:
25 cm

Kategoria farby:
wodorozcieńczalne

Rodzaj farby:
farby akrylowe, farby ceramiczne, farby lateksowe

Zastosowanie:
malowanie ścian i sufitów

Ilość elementów:
6

3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Wałki przeznaczone do aplikacji farb wodorozcieńczalnych, takich jak farby akrylowe, lateksowe, emulsyjne i inne.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko kontaktu z farbą:** Kontakt z farbami wodorozcieńczalnymi może wywołać podrażnienia skóry i oczu**.**
- **Ryzyko upadku:** Malowanie na wysokościach (np. na drabinie) zwiększa ryzyko upadku.
- Ryzyko skaleczenia podczas montażu/demontażu rączki.

Środki zapobiegawcze:

- Stosować wałki wyłącznie z farbami wodorozcieńczalnymi.
- Stosować środki ochrony osobistej wskazane przez producenta farby.
- Unikać pracy na drabinach lub używać stabilnego sprzętu.

4. Instrukcje Użytkowania

- **Użytkowanie:**
    - Sprawdź stan wałka i rączki: Upewnij się, że wałek jest czysty, suchy i dobrze zamocowany na rączce (mocowanie rączki na wcisk – dopasuj rączkę do wałka, wsuń cienką metalową końcówkę w otwór wałka, dociśnij).
    - Dopasuj wałek do rodzaju farby i powierzchni, stosując model odpowiedni dla danego typu farby.
    - Zanurz wałek w farbie i usuń nadmiar, aby zapobiec kapaniu.
    - Aplikuj farbę równomiernie, przesuwając wałek w jednym kierunku dla uzyskania jednolitej warstwy na powierzchni.
- **Czyszczenie i przechowywanie:**
- Po zakończeniu pracy oczyść wałek i odstaw do wyschnięcia.
- Suszyć wałek w dobrze wentylowanym miejscu, przechowywać z dala od źródeł ciepła.

---

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa**:

  Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

---

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.