



Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy wałek do gładzi szpachlowych szer. 8 cm, z rączką

Model:

0111-994808

EAN:

5905061121099

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Wałek Hardy do gładzi i mas szpachlowych z rączką, o szerokości 8 cm, to profesjonalny produkt przeznaczony do ręcznego, szybkiego nakładania gładzi szpachlowej na ściany i sufity.

Wałek do gładzi jest wykonany z wysokogatunkowego poliamidu, który odznacza się dużą absorpcją, równomiernie rozprowadza gładź, nie strzępi się i jest łatwy w czyszczeniu.

Wałek znajduje również zastosowanie przy spoinowaniu płyt gipsowo-kartonowych.

Wałek o szerokość 8 cm to optymalny wybór przy standardowych domowych remontach.

Rączka wałka ma lekki, ale solidny uchwyt z tworzywa. Uchwyt jest specjalnie wyprofilowany, tak aby nie wyslizgiwał się z dłoni podczas malowania. Rączka pasuje do wszystkich typów kijów teleskopowych Hardy z mocowaniem "na wcisk".





2. Specyfikacja Produktu

Fazowanie:

TAK

Waga netto:

0.2 kg

Wysokość całkowita [cm]:

7 cm

Długość całkowita [cm]:

31.5 cm

Szerokość całkowita [cm]:

9 cm

Duo System:

NIE

Materiał uchwytu:

plastik

Typ uchwytu:

1K

Średnica drutu montażowego:

8 mm

Szerokość montażowa:

8 cm

Runo:

16 mm

Średnica wałka:

48 mm

Kategoria farby:

gładzie i masy szpachlowe

Rodzaj farby:

gładzie i masy szpachlowe

Zastosowanie:

nakładanie gładzi i mas szpachlowych

System mocowania wałka:

europejski

Wałek z rączką:

TAK

Powierzchnia:

lekko chropowata, gładka, mocno chropowata

Rodzaj poszycia:

poliamid





3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Aplikacja gęstych mas i tynków dekoracyjnych.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- Ryzyko kontaktu z masą, możliwość podrażnienia skóry.
- Możliwość zachlapania oczu.
- Ryzyko upadku podczas pracy na wysokości.
- Ryzyko skaleczenia podczas montażu/demontażu rączki.

Środki zapobiegawcze:

- Stosować środki ochrony osobistej wskazanych przez producenta masy/tynku.
- Używać wałków wyłącznie z przeznaczonym dla nich produktem.
- Pracować na stabilnym podłożu lub używać stabilnego sprzętu.

4. Instrukcje Użytkowania

1. Użytkowanie:

- Sprawdź stan wałka i rączki: Upewnij się, że wałek jest czysty, suchy i dobrze zamocowany na rączce (mocowanie rączki na wcisk – dopasuj rączkę do wałka, wsuń cienką metalową końcówkę w otwór wałka, dociśnij).
- Upewnij się, że wałek jest odpowiedni do rodzaju masy.
- Nanieś masę równomiernie, prowadząc wałek wzdłuż powierzchni.

2. Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy oczyść wałek z resztek masy wodą lub odpowiednim środkiem.
- Przechowywać w suchym miejscu.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt





może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.

