



Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy wałek malarski do farb ceramicznych
CERAMIK szer. 18 cm, wys. runa 11 mm, z rączką 2k

Model:

0112-824818

EAN:

5905061123468

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Wałek malarski Hardy CERAMIK o szerokości 18 cm i wysokości runa 11 mm to profesjonalny wałek przeznaczony do malowania farbami emulsyjnymi, takimi jak farby ceramiczne, lateksowe i akrylowe.

Runo o wysokości 11 mm dobrze sprawdza się na gładkich i lekko chropowatych powierzchniach, zapewniając równomierne krycie już po dwóch warstwach.

Poszycie wykonane z wysokiej jakości poliestru zapewnia równomierne nabieranie i oddawanie farby, co pozwala uzyskać gładkie wykończenie bez smug i pęcherzyków.

Trwały poliester o zwiększonej odporności na ścieranie zachowuje swoje właściwości nawet przy intensywnym użytkowaniu, dzięki czemu wałek służy dłużej i pozwala na równomierne malowanie.

Gramatura poszycia 700 g/m² zapewnia wysoką chłonność i pełną kontrolę nad ilością farby, dzięki czemu wałek nie chłapie i umożliwia bezpieczną pracę bez zabrudzeń.

Szerokość 18 cm znakomicie wpisuje się w potrzeby typowych domowych remontów.

Ergonomiczny uchwyt dopasowany do dłoni zwiększa komfort użytkowania, co przekłada się na lepszą kontrolę i wygodę nawet podczas dłuższego malowania.

Uchwyt kompatybilny z kijami teleskopowymi umożliwia szybkie i stabilne połączenie z teleskopem, co pozwala na malowanie wysokich ścian i sufitów bez użycia drabiny.

Walek jest trwały, łatwy w czyszczeniu, a przy właściwym przechowywaniu może być wykorzystywany wielokrotnie.

Wálki dostępne w trzech szerokościach 10, 18 i 25 cm, umożliwiają dopasowanie narzędzia do typu powierzchni i zakresu prac, co zwiększa wygodę i efektywność malowania.





2. Specyfikacja Produktu

Waga netto:

0 kg

Średnica drutu montażowego:

8 mm

Szerokość montażowa:

18 cm

Średnica wałka:

48 mm

Kategoria farby:

wodorozcieńczalne

Rodzaj farby:

farby akrylowe, farby ceramiczne, farby lateksowe

Zastosowanie:

malowanie ścian i sufitów, malowanie drewna, betonu, metalu, płytek, PVC

System mocowania wałka:

europejski

Rodzaj poszycia:

poliester



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Wałki przeznaczone do aplikacji farb wodorozcieńczalnych, takich jak farby akrylowe, lateksowe, emulsyjne i inne.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko kontaktu z farbą:** Kontakt z farbami wodorozcieńczalnymi może wywołać podrażnienia skóry i oczu.
- **Ryzyko upadku:** Malowanie na wysokościach (np. na drabinie) zwiększa ryzyko upadku.
- Ryzyko skaleczenia podczas montażu/demontażu rączki.

Środki zapobiegawcze:

- Stosować wałki wyłącznie z farbami wodorozcieńczalnymi.
- Stosować środki ochrony osobistej wskazane przez producenta farby.
- Unikać pracy na drabinach lub używać stabilnego sprzętu.

4. Instrukcje Użytkowania

• Użytkowanie:

- Sprawdź stan wałka i rączki: Upewnij się, że wałek jest czysty, suchy i dobrze zamocowany na rączce (mocowanie rączki na wcisk – dopasuj rączkę do wałka, wsuń cienką metalową końcówkę w otwór wałka, dociśnij).
- Dopasuj wałek do rodzaju farby i powierzchni, stosując model odpowiedni dla danego typu farby.
- Zanurz wałek w farbie i usuń nadmiar, aby zapobiec kapaniu.
- Aplikuj farbę równomiernie, przesuwając wałek w jednym kierunku dla uzyskania jednolitej warstwy na powierzchni.

• Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy oczyść wałek i odstaw do wyschnięcia.
- Suszyć wałek w dobrze wentylowanym miejscu, przechowywać z dala od źródeł ciepła.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

• Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:

Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.