



Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy Select pędzel skośny 50x15mm, seria *22*,
uchwyt drewniany, FSC

Model:

0209-225650

EAN:

5905061119577

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl

Brak obrazu produktu

1. Opis Produktu

PĘDZEL PŁASKI SKOŚNY

PERFEKCYJNE NAROŻNIKI. PRECYZJA DETALU.

Pędzel skośny Hardy Select został zaprojektowany do prac, które wymagają dokładności i idealnego wykończenia - wzdłuż krawędzi, przy listwach, w narożnikach.

Uchwyt z certyfikowanego drewna FSC

- Naturalne drewno z certyfikatem FSC - trwałość i odpowiedzialne pochodzenie materiału.

Drewniana rączka z mikro rowkami.

- Bukowe drewno zapewnia trwałość i dobry balans. Struktura antypoślizgowa poprawia chwyt i zmniejsza zmęczenie dłoni.

Nie gubi włosia, nie zostawia smug.

- Gęste syntetyczne włókno dobrze trzyma farbę i równomiernie ją oddaje.

Precyzyjne prowadzenie wzdłuż krawędzi.

- Skośne cięcie włosów ułatwia malowanie wzdłuż krawędzi, przy listwach i framugach - bez poprawiania.

Swoboda w narożnikach.

- Ścięte włosie pozwala dotrzeć w trudno dostępne miejsca z maksymalną dokładnością.





2. Specyfikacja Produktu

Kolor włosia:

dwukolorowe

Długość włosia [mm]:

55 mm

Grubość włosia [mm]:

15 mm

Szerokość włosia [mm]:

50 mm

Długość pędzla [cm]:

21 cm

Waga netto:

0.073 kg

Wysokość całkowita [cm]:

1.6 cm

Długość całkowita [cm]:

21 cm

Szerokość całkowita [cm]:

5.1 cm

Typ skuwki:

stalowa

Kształt włosia:

skośne

Rodzaj włosia:

syntetyczne

Otwór w uchwycie:

TAK

Materiał uchwytu:

drewno bukowe

Typ uchwytu:

standard

Typ pędzla:

płaski skośny

Kategoria farby:

wodorozcieńczalne i rozpuszczalnikowe

Rodzaj farby:

wszystkie rodzaje farb

Zastosowanie:

uniwersalne



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Pędzle przeznaczone do aplikacji farb wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko kontaktu z farbą:** Kontakt z farbami wodorozcieńczalnymi i rozpuszczalnikowymi może wywołać podrażnienia skóry i oczu.
- **Ryzyko wdychania oparów:** Opary farb rozpuszczalnikowych są często toksyczne i mogą być niebezpieczne przy długotrwałym wdychaniu.
- **Ryzyko upadku:** Malowanie na wysokościach (np. na drabinie) zwiększa ryzyko upadku.

Środki zapobiegawcze:

- Stosować pędzle z farbami wodorozcieńczalnymi i rozpuszczalnikowymi.
- Stosuj środki ochronny osobistej zgodnie z zaleceniami producenta farb.
- Pracuj w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Zachowaj ostrożność w trakcie pracy na drabinach

4. Instrukcje Użytkowania

1. Użytkowanie:

- Sprawdź stan pędzla
- Dopasuj pędzel do rodzaju farby i powierzchni, stosując model odpowiedni dla danego typu farby.
- Zanurz pędzel w farbie i usuń nadmiar, aby zapobiec kapaniu.
- Aplikuj farbę równomiernie, przesuwając pędzel w jednym kierunku dla uzyskania jednolitej warstwy na powierzchni.

2. Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy oczyść pędzel wodą lub odpowiednim środkiem zalecanym przez producenta farby i odstaw do wyschnięcia.
- Suszyć pędzel w dobrze wentylowanym miejscu, przechowywać z dala od źródeł ciepła.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Patrz pkt. 3 Ocena ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.