



## Dokumentacja Produktowa

### Nazwa produktu:

Hardy Select pędzel skośny 50x14 mm, seria \*22\*,  
uchwyt drewniany, FSC

### Model:

0200-236050

### EAN:

5905061123048

### Producent:

KAEM Sp. z o.o.  
ul. Rzemieślnicza 14,  
62-081 Baranowo, Polska  
Adres e-mail: info@kaem.pl



## 1. Opis Produktu

PĘDZEL PŁASKI SKOŚNY

PERFEKCYJNE NAROŻNIKI. PRECYZJA DETALU.

Pędzel skośny Hardy Select został zaprojektowany do prac, które wymagają dokładności i idealnego wykończenia - wzdłuż krawędzi, przy listwach, w narożnikach.

Uchwyt z certyfikowanego drewna FSC

- Naturalne drewno z certyfikatem FSC - trwałość i odpowiedzialne pochodzenie materiału.

Drewniana rączka z mikro rowkami.

- Bukowe drewno zapewnia trwałość i dobry balans. Struktura antypoślizgowa poprawia chwyt i zmniejsza zmęczenie dłoni.

Nie gubi włosia, nie zostawia smug.

- Gęste syntetyczne włókno dobrze trzyma farbę i równomiernie ją oddaje.

Precyzyjne prowadzenie wzdłuż krawędzi.

- Skośne cięcie włosia ułatwia malowanie wzdłuż krawędzi, przy listwach i

framugach - bez poprawiania.

Swoboda w narożnikach.

- Ścięte włosie pozwala dotrzeć w trudno dostępne miejsca z maksymalną dokładnością.

Dwa rozmiary - do różnych zadań:

- 38 mm - idealny do detali i precyzyjnych prac.

- 50 mm - do większych powierzchni wykończeniowych.





## 2. Specyfikacja Produktu

**Kolor włosia:**

dwukolorowe

---

**Długość włosia [mm]:**

60 mm

---

**Grubość włosia [mm]:**

15 mm

---

**Szerokość włosia [mm]:**

50 mm

---

**Długość pędzla [cm]:**

28 cm

---

**Waga netto:**

0.086 kg

---

**Wysokość całkowita [cm]:**

1.5 cm

---

**Długość całkowita [cm]:**

28 cm

---

**Szerokość całkowita [cm]:**

6.5 cm

---

**Typ skuwki:**

stalowa

---

**Kształt włosia:**

skośne

---

**Rodzaj włosia:**

syntetyczne

---

**Otwór w uchwycie:**

TAK

---

**Materiał uchwytu:**

drewno bukowe

---

**Typ uchwytu:**

długi

---

**Typ pędzla:**

płaski skośny

---

**Kategoria farby:**

wodorozcieńczalne i rozpuszczalnikowe

---

**Rodzaj farby:**

wszystkie rodzaje farb

---

**Zastosowanie:**

uniwersalne

---



### 3. Ocena Ryzyka

**Przeznaczenie:** Pędzle przeznaczone do aplikacji farb wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych.

**Zidentyfikowane zagrożenia:**

- **Ryzyko kontaktu z farbą:** Kontakt z farbami wodorozcieńczalnymi i rozpuszczalnikowymi może wywołać podrażnienia skóry i oczu.
- **Ryzyko wdychania oparów:** Opary farb rozpuszczalnikowych są często toksyczne i mogą być niebezpieczne przy długotrwałym wdychaniu.
- **Ryzyko upadku:** Malowanie na wysokościach (np. na drabinie) zwiększa ryzyko upadku.

**Środki zapobiegawcze:**

- Stosować pędzle z farbami wodorozcieńczalnymi i rozpuszczalnikowymi.
- Stosuj środki ochronny osobistej zgodnie z zaleceniami producenta farb.
- Pracuj w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Zachowaj ostrożność w trakcie pracy na drabinach

### 4. Instrukcje Użytkowania

**1. Użytkowanie:**

- Sprawdź stan pędzla
- Dopasuj pędzel do rodzaju farby i powierzchni, stosując model odpowiedni dla danego typu farby.
- Zanurz pędzel w farbie i usuń nadmiar, aby zapobiec kapaniu.
- Aplikuj farbę równomiernie, przesuwając pędzel w jednym kierunku dla uzyskania jednolitej warstwy na powierzchni.

**2. Czyszczenie i przechowywanie:**

- Po zakończeniu pracy oczyść pędzel wodą lub odpowiednim środkiem zalecanym przez producenta farby i odstaw do wyschnięcia.
- Suszyć pędzel w dobrze wentylowanym miejscu, przechowywać z dala od źródeł ciepła.

## **5. Oznakowanie i Informacje o Produkcje**

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

---

Patrz pkt. 3 Ocena ryzyka

## **6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku**

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

## **7. Recykling opakowania i produktu**

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.