



## Dokumentacja Produktowa

**Nazwa produktu:**

Hardy wałek do gładzi szpachlowych szer. 18 cm, z rączką H7

**Model:**

0111-994818H7

**EAN:**

5905061159085

**Producent:**

KAEM Sp. z o.o.  
ul. Rzemieślnicza 14,  
62-081 Baranowo, Polska  
Adres e-mail: info@kaem.pl



### 1. Opis Produktu

Uniwersalny wałek do standardowych powierzchni ścian i sufitów. Funkcjonalnie wygięta rączka wałka, co pozwala utrzymać czystość i komfort pracy. 5-stopniowo oczyszczone runo nie zanieczyszcza wykończenia.

System podwójnych łożysk DuoSystem zapewnia płynny obrót i równomierny docisk, a co umożliwia idealną aplikację gładzi na dużych powierzchniach. Ergonomiczny uchwyt H7 dobrze leży w dłoni, umożliwia szybkiego pokrywania dużych powierzchni przy pełnej kontroli nad efektem końcowym.

Stworzony z myślą o wykonawcach, którzy oczekują perfekcyjnej gładzi i pełnej kontroli nad efektem końcowym. Wygięta rączka, perfekcyjnie oczyszczone runo i ergonomię, eliminując kapanie, włókna i frustracje.





## 2. Specyfikacja Produktu

**Fazowanie:**

TAK

**Waga netto:**

0.316 kg

**Wysokość całkowita [cm]:**

7.5 cm

**Długość całkowita [cm]:**

32.5 cm

**Szerokość całkowita [cm]:**

21 cm

**Duo System:**

TAK

**Materiał uchwytu:**

plastik

**Typ uchwytu:**

1K

**Średnica drutu montażowego:**

8 mm

**Szerokość montażowa:**

18 cm

**Runo:**

16 mm

**Średnica wałka:**

48 mm

**Kategoria farby:**

gładzie i masy szpachlowe

**Rodzaj farby:**

gładzie i masy szpachlowe

**Zastosowanie:**

nakładanie gładzi i mas szpachlowych

---

**System mocowania wałka:**

europejski

---

**Wałek z rączką:**

TAK

---

**Powierzchnia:**

lekko chropowata, gładka, mocno chropowata

---

**Rodzaj poszycia:**

poliamid

---





### 3. Ocena Ryzyka

**Przeznaczenie:** Aplikacja gęstych mas i tynków dekoracyjnych.

**Zidentyfikowane zagrożenia:**

- Ryzyko kontaktu z masą, możliwość podrażnienia skóry.
- Możliwość zachlapania oczu.
- Ryzyko upadku podczas pracy na wysokości.
- Ryzyko skaleczenia podczas montażu/demontażu rączki.

**Środki zapobiegawcze:**

- Stosować środki ochrony osobistej wskazanych przez producenta masy/tynku.
- Używać wałków wyłącznie z przeznaczonym dla nich produktem.
- Pracować na stabilnym podłożu lub używać stabilnego sprzętu.

### 4. Instrukcje Użytkowania

#### 1. Użytkowanie:

- Sprawdź stan wałka i rączki: Upewnij się, że wałek jest czysty, suchy i dobrze zamocowany na rączce (mocowanie rączki na wcisk – dopasuj rączkę do wałka, wsuń cienką metalową końcówkę w otwór wałka, dociśnij).
- Upewnij się, że wałek jest odpowiedni do rodzaju masy.
- Nanieś masę równomiernie, prowadząc wałek wzdłuż powierzchni.

#### 2. Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy oczyść wałek z resztek masy wodą lub odpowiednim środkiem.
- Przechowywać w suchym miejscu.

### 5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

**Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

### 6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt





może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

## **7. Recykling opakowania i produktu**

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.

