



## Dokumentacja Produktowa

### Nazwa produktu:

Taśma maskująca \*555\* papierowa żółta, 19 mm x 50 m

### Model:

0300-555019

### EAN:

5905061157128

### Producent:

KAEM Sp. z o.o.  
ul. Rzemieślnicza 14,  
62-081 Baranowo, Polska  
Adres e-mail: info@kaem.pl



### 1. Opis Produktu

Taśma maskująca 555 to praktyczne i ekonomiczne rozwiązanie do prac malarskich i remontowych. Zapewnia dokładne odcięcie kolorów, dobrą przyczepność oraz łatwe usuwanie, dzięki czemu malowanie jest szybsze i bardziej precyzyjne.

To solidna jakość w przystępnej cenie – idealna zarówno dla profesjonalistów, jak i do prac domowych.

Cienki i elastyczny papier krepowy – łatwo dopasowuje się do zakrzywionych powierzchni, zapewniając dokładne maskowanie.


Czyste i równe krawędzie malowania – mniejsza grubość taśmy ogranicza ryzyko podciekania farby i poprawia jakość wykończenia.

Łatwe, czyste usuwanie – taśma odkleja się płynnie, bez pozostawiania śladów kleju.

Znakomita przyczepność – klej kauczukowy zapewnia szybkie nakładanie i mocne przyleganie do różnych powierzchni.

Odporność na wilgoć i zmienne warunki – zachowuje przyczepność w różnych warunkach pracy.

Dostępna w wielu rozmiarach – Długość 33 i 50 m oraz szerokości 19, 25, 30, 38, 48 mm





## 2. Specyfikacja Produktu

**Siła klejenia:**

średnia (3/5)

---

**Rodzaj kleju:**

klej kauczukowy naturalny

---

**Kolor:**

żółty

---

**Waga netto:**

0.079 kg

---

**Wysokość całkowita [cm]:**

1.9 cm

---

**Długość całkowita [cm]:**

11 cm

---

**Szerokość całkowita [cm]:**

11 cm

---

**Długość:**

50 m

---

**Materiał wykonania:**

papier

---

**Maksymalny czas stosowania - wewnątrz:**

7 dni

---

**Maksymalny czas stosowania - na zewnątrz:**

3 dni

---

**Zastosowanie:**

wewnątrz pomieszczeń, na zewnątrz

---

**Powierzchnia:**

gładka

---

**Typ taśmy:**

maskująca, malarska

---

**Odporność na temperaturę:**

60°C

---

**Grubość:**

0,10 mm

---

**Szerokość:**

19 mm

---



### 3. Ocena Ryzyka

#### Przeznaczenie:

Taśma malarska przeznaczona jest w pracach malarskich i wykończeniowych. Służy do zabezpieczania powierzchni przed zachlapaniem farbą i innymi zabrudzeniami oraz zapewnia estetyczne wykończenie podczas malowania.

#### Zidentyfikowane zagrożenia:

- Ryzyko podrażnienia skóry lub reakcji alergicznych: Może wystąpić w wyniku kontaktu z klejem.

#### Środki zapobiegawcze:

- Przy cięciu taśmy stosować zasady bezpiecznego użytkowania narzędzi.
- 

### 4. Instrukcje Użytkowania

#### 1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że powierzchnia, do której chcesz przykleić taśmę, jest sucha, czysta i wolna od kurzu oraz tłustych plam.

#### 2. Użytkowanie:

- Odcinaj odpowiednie kawałki taśmy a następnie przyklej taśmę do powierzchni, dociskaj ją równomiernie, aby zapewnić maksymalną przyczepność.
- Po nałożeniu taśmy rozpocznij malowanie, zachowując ostrożność przy krawędziach. Używaj małej ilości farby przy krawędzi taśmy, aby zminimalizować ryzyko jej podciekania pod taśmę.
- Po zakończeniu malowania odrywaj taśmę powoli i ostrożnie pod kątem około 45 stopni względem powierzchni, aby uniknąć uszkodzenia świeżej warstwy farby oraz powstawania odprysków farby przy krawędzi.

#### 3. Czyszczenie i przechowywanie:

- Przechowuj w suchym miejscu, aby taśma nie straciła właściwości klejących.
  - Po zakończeniu pracy wyrzuć zużyte fragmenty taśmy do kosza, zgodnie z lokalnymi zasadami segregacji odpadów.
- 

### 5. Oznakowanie i Informacje o Produkcje



- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Patrz pkt. 3 Ocena Ryzyka

---

## **6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku**

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

## **7. Recykling opakowania i produktu**

Opakowanie oraz produkt powinny być poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.