



Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Taśma maskująca *555* papierowa żółta, 38 mm x 50 m

Model:

0300-555038

EAN:

5905061157159

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Taśma maskująca 555 to praktyczne i ekonomiczne rozwiązanie do prac malarskich i remontowych. Zapewnia dokładne odcięcie kolorów, dobrą przyczepność oraz łatwe usuwanie, dzięki czemu malowanie jest szybsze i bardziej precyzyjne.

To solidna jakość w przystępnej cenie – idealna zarówno dla profesjonalistów, jak i do prac domowych.

Cienki i elastyczny papier krepowy – łatwo dopasowuje się do zakrzywionych powierzchni, zapewniając dokładne maskowanie.

Czyste i równe krawędzie malowania – mniejsza grubość taśmy ogranicza ryzyko podciekania farby i poprawia jakość wykończenia.

Łatwe, czyste usuwanie – taśma odkleja się płynnie, bez pozostawiania śladów kleju.

Znakomita przyczepność – klej kauczukowy zapewnia szybkie nakładanie i mocne przyleganie do różnych powierzchni.

Odporność na wilgoć i zmienne warunki – zachowuje przyczepność w różnych warunkach pracy.

Dostępna w wielu rozmiarach – Długość 33 i 50 m oraz szerokości 19, 25, 30, 38, 48 mm





2. Specyfikacja Produktu

Siła klejenia:

średnia (3/5)

Rodzaj kleju:

klej kauczukowy naturalny

Kolor:

żółty

Waga netto:

0.162 kg

Wysokość całkowita [cm]:

3.8 cm

Długość całkowita [cm]:

11 cm

Szerokość całkowita [cm]:

11 cm

Długość:

50 m

Materiał wykonania:

papier

Maksymalny czas stosowania - wewnątrz:

7 dni

Maksymalny czas stosowania - na zewnątrz:

3 dni

Zastosowanie:

wewnątrz pomieszczeń, na zewnątrz

Powierzchnia:

gładka

Typ taśmy:

maskująca, malarska

Odporność na temperaturę:

60°C

Grubość:

0,10 mm

Szerokość:

38 mm



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie:

Taśma malarska przeznaczona jest w pracach malarskich i wykończeniowych. Służy do zabezpieczania powierzchni przed zachlapaniem farbą i innymi zabrudzeniami oraz zapewnia estetyczne wykończenie podczas malowania.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- Ryzyko podrażnienia skóry lub reakcji alergicznych: Może wystąpić w wyniku kontaktu z klejem.

Środki zapobiegawcze:

- Przy cięciu taśmy stosować zasady bezpiecznego użytkowania narzędzi.
-

4. Instrukcje Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że powierzchnia, do której chcesz przykleić taśmę, jest sucha, czysta i wolna od kurzu oraz tłustych plam.

2. Użytkowanie:

- Odcinaj odpowiednie kawałki taśmy a następnie przyklej taśmę do powierzchni, dociskaj ją równomiernie, aby zapewnić maksymalną przyczepność.
- Po nałożeniu taśmy rozpocznij malowanie, zachowując ostrożność przy krawędziach. Używaj małej ilości farby przy krawędzi taśmy, aby zminimalizować ryzyko jej podciekania pod taśmę.
- Po zakończeniu malowania odrywaj taśmę powoli i ostrożnie pod kątem około 45 stopni względem powierzchni, aby uniknąć uszkodzenia świeżej warstwy farby oraz powstawania odprysków farby przy krawędzi.

3. Czyszczenie i przechowywanie:

- Przechowuj w suchym miejscu, aby taśma nie straciła właściwości klejących.
 - Po zakończeniu pracy wyrzuć zużyte fragmenty taśmy do kosza, zgodnie z lokalnymi zasadami segregacji odpadów.
-

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcje



- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Patrz pkt. 3 Ocena Ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny być poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.