Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy wałek malarski Fast szer. 25 cm, wys. runa 15 mm

Model:

0110-964825

EAN:

5905061987411

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Wałek malarski Hardy Fast o szerokości 25 cm i wysokości runa 15 mm jest przeznaczony do malowania ścian i sufitów, do gładkich i lekko chropowatych powierzchni.

Służy do malowania farbami emulsyjnymi - ceramicznymi, lateksowymi, akrylowymi oraz wszystkimi rodzajami farb wodorozcieńczalnych.

Doskonale sprawdzi się zarówno w wymagających pracach malarskich, jak i u osób, które po raz pierwszy malują swoje mieszkanie. Szerokość 25 cm poprawia wydajność pracy na dużych powierzchniach.

Poszycie wałka jest wykonane z dobrej jakości poliestru o wysokiej trwałości. Runo nie strzępi się, a dzięki wysokiej chłonności zapobiega kapaniu farby.

Wałek jest wyposażony w **DuoSystem** - system dwóch łożysk, dzięki którym wałek dobrze się prowadzi i nie zacina, a tym samym pozwala uniknąć zacieków i przypadkowych chlapnięć. Zastosowanie dwóch łożysk powoduje lepszy docisk na krawędziach i zapewnia jednolite krycie na całej szerokości wałka.

KAEM®

2. Specyfikacja Produktu

Fazowanie:
TAK

Waga netto:
0.108 kg

Wysokość całkowita [cm]:
6 cm

Długość całkowita [cm]:
6 cm

Szerokość całkowita [cm]:
25 cm

Seria poszycia:
Fast

Duo System:
TAK

Średnica drutu montażowego:
8 mm

Szerokość montażowa:
25 cm

Runo:
15 mm

Średnica wałka:
48 mm

Kategoria farby:
wodorozcieńczalne

Rodzaj farby:
farby akrylowe, farby ceramiczne, farby lateksowe

Zastosowanie:
malowanie ścian i sufitów

System mocowania wałka:

europejski

Wałek z rączką:
NIE

Powierzchnia:
lekko chropowata, gładka

Rodzaj poszycia:
poliester

3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Wałki przeznaczone do aplikacji farb wodorozcieńczalnych, takich jak farby akrylowe, lateksowe, emulsyjne i inne.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko kontaktu z farbą:** Kontakt z farbami wodorozcieńczalnymi może wywołać podrażnienia skóry i oczu**.**
- **Ryzyko upadku:** Malowanie na wysokościach (np. na drabinie) zwiększa ryzyko upadku.
- Ryzyko skaleczenia podczas montażu/demontażu rączki.

Środki zapobiegawcze:

- Stosować wałki wyłącznie z farbami wodorozcieńczalnymi.
- Stosować środki ochrony osobistej wskazane przez producenta farby.
- Unikać pracy na drabinach lub używać stabilnego sprzętu.

4. Instrukcje Użytkowania

- **Użytkowanie:**
    - Sprawdź stan wałka i rączki: Upewnij się, że wałek jest czysty, suchy i dobrze zamocowany na rączce (mocowanie rączki na wcisk – dopasuj rączkę do wałka, wsuń cienką metalową końcówkę w otwór wałka, dociśnij).
    - Dopasuj wałek do rodzaju farby i powierzchni, stosując model odpowiedni dla danego typu farby.
    - Zanurz wałek w farbie i usuń nadmiar, aby zapobiec kapaniu.
    - Aplikuj farbę równomiernie, przesuwając wałek w jednym kierunku dla uzyskania jednolitej warstwy na powierzchni.
- **Czyszczenie i przechowywanie:**
- Po zakończeniu pracy oczyść wałek i odstaw do wyschnięcia.
- Suszyć wałek w dobrze wentylowanym miejscu, przechowywać z dala od źródeł ciepła.

---

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa**:

  Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

---

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.