Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy wałek malarski Gepard szer. 25 cm, wys. runa 12 mm, z rączką

Model:

0111-154825

EAN:

5905061041519

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Wałek malarski Hardy Gepard z rączką, o szerokości 25 cm i wysokości runa 12 mm, jest zalecany do pracy z farbami na bazie wody, takimi jak farby emulsyjne. Idealnie sprawdzi się do malowania powierzchni gładkich, ścian i sufitów.

Runo o wysokości 12 mm podczas malowania tworzy gładką powłokę. Solidne poszycie wykonane z poliestru jest odporne na ścieranie, nie strzępi się, doskonale chłonie i oddaje farbę.

Wałek jest wyposażony w **DuoSystem** - system dwóch łożysk, dzięki którym wałek dobrze się prowadzi i nie zacina, a tym samym pozwala uniknąć zacieków i przypadkowych chlapnięć. Lepszy docisk na bokach zapewnia równomierne krycie na całej szerokości wałka.

Szerokość 25 cm usprawnia malowanie większych powierzchni.

Wałek jest łatwy w czyszczeniu, a przy właściwym przechowywaniu może być wykorzystywany wielokrotnie.

Rączka wałka ma lekki, ale solidny uchwyt z tworzywa. Uchwyt jest specjalnie wyprofilowany, tak aby nie wyślizgiwał się z dłoni podczas malowania. Rączka pasuje do wszystkich typów kijów teleskopowych Hardy z mocowaniem "na wcisk".

KAEM®

2. Specyfikacja Produktu

Fazowanie:
TAK

Waga netto:
0.345 kg

Wysokość całkowita [cm]:
6 cm

Długość całkowita [cm]:
34 cm

Szerokość całkowita [cm]:
26.5 cm

Seria poszycia:
Gepard

Duo System:
TAK

Typ poszycia:
dzianina

Materiał uchwytu:
plastik

Typ uchwytu:
1K

Średnica drutu montażowego:
8 mm

Szerokość montażowa:
25 cm

Runo:
12 mm

Średnica wałka:
48 mm

Kategoria farby:

wodorozcieńczalne

Rodzaj farby:
farby akrylowe, farby ceramiczne, farby lateksowe, farby podkładowe

Zastosowanie:
malowanie ścian i sufitów

System mocowania wałka:
europejski

Wałek z rączką:
TAK

Powierzchnia:
gładka

Rodzaj poszycia:
poliester

3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Wałki przeznaczone do aplikacji farb wodorozcieńczalnych, takich jak farby akrylowe, lateksowe, emulsyjne i inne.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko kontaktu z farbą:** Kontakt z farbami wodorozcieńczalnymi może wywołać podrażnienia skóry i oczu**.**
- **Ryzyko upadku:** Malowanie na wysokościach (np. na drabinie) zwiększa ryzyko upadku.
- Ryzyko skaleczenia podczas montażu/demontażu rączki.

Środki zapobiegawcze:

- Stosować wałki wyłącznie z farbami wodorozcieńczalnymi.
- Stosować środki ochrony osobistej wskazane przez producenta farby.
- Unikać pracy na drabinach lub używać stabilnego sprzętu.

4. Instrukcje Użytkowania

- **Użytkowanie:**
    - Sprawdź stan wałka i rączki: Upewnij się, że wałek jest czysty, suchy i dobrze zamocowany na rączce (mocowanie rączki na wcisk – dopasuj rączkę do wałka, wsuń cienką metalową końcówkę w otwór wałka, dociśnij).
    - Dopasuj wałek do rodzaju farby i powierzchni, stosując model odpowiedni dla danego typu farby.
    - Zanurz wałek w farbie i usuń nadmiar, aby zapobiec kapaniu.
    - Aplikuj farbę równomiernie, przesuwając wałek w jednym kierunku dla uzyskania jednolitej warstwy na powierzchni.
- **Czyszczenie i przechowywanie:**
- Po zakończeniu pracy oczyść wałek i odstaw do wyschnięcia.
- Suszyć wałek w dobrze wentylowanym miejscu, przechowywać z dala od źródeł ciepła.

---

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa**:

  Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

---

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.