

## Dokumentacja Produktowa

### Nazwa produktu:

Hardy wałek malarski Maxprofi szer. 18 cm, wys. runa 12 mm, z rączką 2K

### Model:

0112-474818

### EAN:

5905061077440

### Producent:

KAEM Sp. z o.o.  
ul. Rzemieślnicza 14,  
62-081 Baranowo, Polska  
Adres e-mail: info@kaem.pl



### 1. Opis Produktu

Wałek malarski Hardy Maxprofi z rączką 2K, o szerokości 18 cm i wysokości runa 12 mm, jest przeznaczony do malowania farbami emulsyjnymi, aplikacji jak farby lateksowe, akrylowe, ceramiczne oraz inne farby wodorozcieńczalne.

Runo o wysokości 12 mm dobrze ukryte i lekko chropowate ściany i sufity.

Poszycie Maxprofi jest wykonane z tkanego pluszu poliamidowego o regulowanej długości włosa. Włosie nie strzępi się i nie tworzą jednostki organizacyjne. Wałek jest bardzo dostępny - absorbuje i dobrze oddaje farbę na malowaną obecność, co powoduje konieczność uruchomienia urządzenia w farbie.

Trymowane boki, które zapobiegają powstaniu zadowolenia.

Wałek jest wyposażony w **DuoSystem** - system dwóch łożysk, z którym związane jest to, że prowadzi i nie jest zacinać, a tym samym pozwala na zacieków lub przypadkowych chlapnięć. Lepszy docisk na bokach zapewnia pokrycie na całej szerokości wałka.

Wałek jest łatwy w czyszczeniu, a przy odpowiednim przechowywaniu może być pobrane.

Ergonomiczna, dwukomponentowa rączka ma uchwyt z elementami połączonymi w wysokiej jakości gumą. Uchwyt jest specjalnie wyprofilowany, dzięki warstwie gumy nie wyslizguje się z dłoni podczas malowania. Solidne wykonanie sprawia, że uchwyt jest bardzo trwały, można go zastosować. Rączka dopasowana do wszystkich dostępnych modeli linii teleskopowych Hardy z mocowaniem „na



## 2. Specyfikacja Produktu

**Fazowanie:**

TAK

**Waga netto:**

0.32 kg

**Wysokość całkowita [cm]:**

6 cm

**Długość całkowita [cm]:**

30 cm

**Szerokość całkowita [cm]:**

19 cm

**Seria poszycia:**

Maxprofi

**Duo System:**

TAK

**Typ poszycia:**

tkanina

**Materiał uchwytu:**

plastik i guma

**Typ uchwytu:**

2K

**Średnica drutu montażowego:**

8 mm

**Szerokość montażowa:**

18 cm

**Runo:**

12 mm

**Średnica wałka:**

48 mm

**Kategoria farby:**

wodorozcieńczalne

---

**Rodzaj farby:**

farby akrylowe, farby ceramiczne, farby lateksowe

---

**Zastosowanie:**

malowanie ścian i sufitów

---

**System mocowania wałka:**

europejski

---

**Wałek z rączką:**

TAK

---

**Powierzchnia:**

lekko chropowata, gładka

---

**Rodzaj poszycia:**

poliamid

---



### 3. Ocena Ryzyka

**Przeznaczenie:** Wałki przeznaczone do aplikacji farb wodorozcieńczalnych, takich jak farby akrylowe, lateksowe, emulsyjne i inne.

#### Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko kontaktu z farbą:** Kontakt z farbami wodorozcieńczalnymi może wywołać podrażnienia skóry i oczu.
- **Ryzyko upadku:** Malowanie na wysokościach (np. na drabinie) zwiększa ryzyko upadku.
- Ryzyko skaleczenia podczas montażu/demontażu rączki.

#### Środki zapobiegawcze:

- Stosować wałki wyłącznie z farbami wodorozcieńczalnymi.
- Stosować środki ochrony osobistej wskazane przez producenta farby.
- Unikać pracy na drabinach lub używać stabilnego sprzętu.

### 4. Instrukcje Użytkowania

#### • Użytkowanie:

- Sprawdź stan wałka i rączki: Upewnij się, że wałek jest czysty, suchy i dobrze zamocowany na rączce (mocowanie rączki na wcisk – dopasuj rączkę do wałka, wsuń cienką metalową końcówkę w otwór wałka, dociśnij).
- Dopasuj wałek do rodzaju farby i powierzchni, stosując model odpowiedni dla danego typu farby.
- Zanurz wałek w farbie i usuń nadmiar, aby zapobiec kapaniu.
- Aplikuj farbę równomiernie, przesuwając wałek w jednym kierunku dla uzyskania jednolitej warstwy na powierzchni.

#### • Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy oczyść wałek i odstaw do wyschnięcia.
- Suszyć wałek w dobrze wentylowanym miejscu, przechowywać z dala od źródeł ciepła.

### 5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

#### • Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:

Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

## **6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku**

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

## **7. Recykling opakowania i produktu**

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.