Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy wałek malarski Eurofaza szer. 25 cm, wys. runa 18 mm, z rączką 2K

Model:

0112-724825

EAN:

5905061988784

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Wałek malarski Hardy Eurofaza z rączką 2K, o szerokości 25 cm i wysokości runa 18 mm, jest przeznaczony do malowania farbami emulsyjnymi, takimi jak farby lateksowe, akrylowe, ceramiczne oraz innymi farbami wodorozcieńczalnymi. Ponadto wałek jest rekomendowany do gruntów, farb podkładowych i impregnatów o niskiej lepkości.

Runo o wysokości 18 mm dobrze kryje nawet mocno chropowate powierzchnie, docierając do wszystkich nierówności. Dobrze sprawdza się przy malowaniu tynków strukturalnych i elewacji.

Eurofaza to wysokogatunkowe poszycie wykonane z ciągłego włókna poliamidowego. Włosie nie strzępi się i nie chlapie. Wałek jest bardzo wydajny - mocno absorbuje i dobrze oddaje farbę na malowaną powierzchnię, co eliminuje konieczność ciągłego zanurzania wałka w farbie.

Trymowane boki zapobiegają powstawianiu smug.

Wałek jest wyposażony w **DuoSystem** - system dwóch łożysk, dzięki którym wałek nie zacina się przy prowadzeniu po ścianie, a tym samym pozwala uniknąć zacieków czy przypadkowych chlapnięć. Zastosowanie dwóch łożysk powoduje lepszy docisk na krawędziach i zapewnia jednolite krycie na całej szerokości wałka.

Wałek jest łatwy w czyszczeniu, a przy właściwym przechowywaniu może być wykorzystywany wielokrotnie.

Ergonomiczna, dwukomponentowa rączka ma uchwyt z tworzywa połączonego w wysokiej jakości gumą. Uchwyt jest specjalnie wyprofilowany, a dzięki warstwie gumy nie wyślizguje się z dłoni podczas malowania. Solidne wykonanie sprawia że rączka jest bardzo trwała, można jej używać wielokrotnie. Rączka pasuje do

wszystkich typów kijów teleskopowych Hardy z mocowaniem "na wcisk".

KAEM®

2. Specyfikacja Produktu

Fazowanie:
NIE

Waga netto:
0.381 kg

Wysokość całkowita [cm]:
7.5 cm

Długość całkowita [cm]:
33 cm

Szerokość całkowita [cm]:
26 cm

Seria poszycia:
Eurofaza

Duo System:
TAK

Typ poszycia:
tkanina

Materiał uchwytu:
plastik i guma

Typ uchwytu:
2K

Średnica drutu montażowego:
8 mm

Szerokość montażowa:
25 cm

Runo:
18 mm

Średnica wałka:
48 mm

Kategoria farby:

wodorozcieńczalne

Rodzaj farby:
farby akrylowe, farby ceramiczne, farby lateksowe, grunty, farby podkładowe

Zastosowanie:
malowanie ścian i sufitów, gruntowanie

System mocowania wałka:
europejski

Wałek z rączką:
TAK

Powierzchnia:
mocno chropowata

Rodzaj poszycia:
mikrofibra

3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Wałki przeznaczone do aplikacji farb wodorozcieńczalnych, takich jak farby akrylowe, lateksowe, emulsyjne i inne.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko kontaktu z farbą:** Kontakt z farbami wodorozcieńczalnymi może wywołać podrażnienia skóry i oczu**.**
- **Ryzyko upadku:** Malowanie na wysokościach (np. na drabinie) zwiększa ryzyko upadku.
- Ryzyko skaleczenia podczas montażu/demontażu rączki.

Środki zapobiegawcze:

- Stosować wałki wyłącznie z farbami wodorozcieńczalnymi.
- Stosować środki ochrony osobistej wskazane przez producenta farby.
- Unikać pracy na drabinach lub używać stabilnego sprzętu.

4. Instrukcje Użytkowania

- **Użytkowanie:**
  - Sprawdź stan wałka i rączki: Upewnij się, że wałek jest czysty, suchy i dobrze zamocowany na rączce (mocowanie rączki na wcisk – dopasuj rączkę do wałka, wsuń cienką metalową końcówkę w otwór wałka, dociśnij).
  - Dopasuj wałek do rodzaju farby i powierzchni, stosując model odpowiedni dla danego typu farby.
  - Zanurz wałek w farbie i usuń nadmiar, aby zapobiec kapaniu.
  - Aplikuj farbę równomiernie, przesuwając wałek w jednym kierunku dla uzyskania jednolitej warstwy na powierzchni.
- **Czyszczenie i przechowywanie:**
- Po zakończeniu pracy oczyść wałek i odstaw do wyschnięcia.
- Suszyć wałek w dobrze wentylowanym miejscu, przechowywać z dala od źródeł ciepła.

---

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa**:

  Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

---

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.