Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy wałek malarski koszykowy Micro szer. 18 cm, wys. runa 6 mm

Model:

0119-634418

EAN:

5905061990367

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Wałek malarski koszykowy Hardy Micro o szerokości 18 cm i wysokości runa 6 mm jest przeznaczony do malowania lakierami na bazie rozpuszczalników oraz lakierami i emaliami wodorozcieńczalnymi. Jest stosowany do nakładania lakierów na drewniane podłogi, a także do lakierowania drzwi, paneli drewnianych, schodów, mebli i blatów. Doskonale sprawdza się także do nakładania bejcy, lakierobejcy i lazury.

System koszykowy jest szczególnie doceniany przez profesjonalistów ze względu na szybką i łatwą wymianę wałka, niezbędną przy pokrywaniu powierzchni o różnym stopniu gładkości.

Runo o wysokości 6 mm zapewnia bardzo gładkie wykończenie malowanej powierzchni.

Micro to poszycie z ciągłego włókna mikrofibry klasy premium. Mikrodrobna struktura włókien maksymalizuje absorpcję farby i daje efekt super gładkiego wykończenia. Poszycie nie strzępi się, co ma ogromne znaczenie przy lakierowaniu. Trymowane boki zapobiegają powstawianiu smug.

KAEM®

2. Specyfikacja Produktu

Fazowanie:
TAK

Waga netto:
0.06 kg

Wysokość całkowita [cm]:
6.5 cm

Długość całkowita [cm]:
6.5 cm

Szerokość całkowita [cm]:
18 cm

Seria poszycia:
Micro

Duo System:
NIE

Typ poszycia:
tkanina

Średnica drutu montażowego:
44 mm

Szerokość montażowa:
18 cm

Runo:
6 mm

Średnica wałka:
44 mm

Kategoria farby:
wodorozcieńczalne i rozpuszczalnikowe

Rodzaj farby:
farby alkidowe, emalie rozpuszczalnikowe, emalie wodorozcieńczalne, lazury, farby olejne, lakierobejce, bejce

Zastosowanie:
malowanie drewna, malowanie drewna, betonu, metalu, płytek, PVC

System mocowania wałka:
koszykowy

Wałek z rączką:
NIE

Powierzchnia:
gładka

Rodzaj poszycia:
mikrofibra

3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Wałki przeznaczone do aplikacji farb wodorozcieńczalnych, takich jak farby akrylowe, lateksowe, emulsyjne i inne.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko kontaktu z farbą:** Kontakt z farbami wodorozcieńczalnymi może wywołać podrażnienia skóry i oczu**.**
- **Ryzyko upadku:** Malowanie na wysokościach (np. na drabinie) zwiększa ryzyko upadku.
- Ryzyko skaleczenia podczas montażu/demontażu rączki.

Środki zapobiegawcze:

- Stosować wałki wyłącznie z farbami wodorozcieńczalnymi.
- Stosować środki ochrony osobistej wskazane przez producenta farby.
- Unikać pracy na drabinach lub używać stabilnego sprzętu.

4. Instrukcje Użytkowania

- **Użytkowanie:**
    - Sprawdź stan wałka i rączki: Upewnij się, że wałek jest czysty, suchy i dobrze zamocowany na rączce (mocowanie rączki na wcisk – dopasuj rączkę do wałka, wsuń cienką metalową końcówkę w otwór wałka, dociśnij).
    - Dopasuj wałek do rodzaju farby i powierzchni, stosując model odpowiedni dla danego typu farby.
    - Zanurz wałek w farbie i usuń nadmiar, aby zapobiec kapaniu.
    - Aplikuj farbę równomiernie, przesuwając wałek w jednym kierunku dla uzyskania jednolitej warstwy na powierzchni.
- **Czyszczenie i przechowywanie:**
- Po zakończeniu pracy oczyść wałek i odstaw do wyschnięcia.
- Suszyć wałek w dobrze wentylowanym miejscu, przechowywać z dala od źródeł ciepła.

---

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa**:

  Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

---

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.