

## Dokumentacja Produktowa

**Nazwa produktu:**

Hardy wałek malarski koszykowy Micro szer. 25 cm,  
wys. runa 16 mm

**Model:**


0119-654425

**EAN:**

5905061990411

**Producent:**

KAEM Sp. z o.o.  
ul. Rzemieślnicza 14,  
62-081 Baranowo, Polska  
Adres e-mail: info@kaem.pl



### 1. Opis Produktu

Wałek malarski koszykowy Hardy Select Micro o szerokości 25 cm i wysokości runa 16 mm to profesjonalny wałek przeznaczony do malowania farbami emulsyjnymi, takimi jak farby ceramiczne, lateksowe i akrylowe. Wałek jest polecany także do gruntów i farb podkładowych, farb mineralnych i silikatowych oraz emalii i lakierów wodorozcieńczalnych.

System koszykowy jest szczególnie doceniany przez malarzy-profesjonalistów. Łatwa i szybka wymiana wałka ułatwia pracę przy malowaniu ściany różnymi kolorami lub malowaniu powierzchni o różnym stopniu gładkości.

Runo o wysokości 16 mm najlepiej sprawdza się przy malowaniu gładkich i lekko chropowatych powierzchni ścian i sufitów.

MicroMix to poszycie najwyższej klasy wykonane z ciągłego włókna na bazie mikrofibry. Specjalna struktura włókien doskonale wchłania, a następnie oddaje farbę na malowaną powierzchnię. MicroMix nie strzępi się i nie chlapie. Trymowane boki zapobiegają powstawianiu smug.

Szerokość 25 cm przyspiesza malowanie większych powierzchni.

Wałek jest trwały, łatwy w czyszczeniu, a przy właściwym przechowywaniu może być wykorzystywany wielokrotnie.



## 2. Specyfikacja Produktu

**Fazowanie:**

TAK

**Waga netto:**

0.09 kg

**Wysokość całkowita [cm]:**

6.5 cm

**Długość całkowita [cm]:**

6.5 cm

**Szerokość całkowita [cm]:**

25 cm

**Seria poszycia:**

Micro

**Duo System:**

NIE

**Typ poszycia:**

tkanina

**Średnica drutu montażowego:**

44 mm

**Szerokość montażowa:**

25 cm

**Runo:**

16 mm

**Średnica wałka:**

44 mm

**Kategoria farby:**

wodorozcieńczalne

**Rodzaj farby:**

farby akrylowe, farby ceramiczne, emalie wodorozcieńczalne, farby lateksowe, grunty, farby podkładowe

**Zastosowanie:**

malowanie ścian i sufitów, malowanie drewna, gruntowanie

---

**System mocowania wałka:**

koszykowy

---

**Wałek z rączką:**

NIE

---

**Powierzchnia:**

lekko chropowata, gładka

---

**Rodzaj poszycia:**

mikrofibra

---



### 3. Ocena Ryzyka

**Przeznaczenie:** Wałki przeznaczone do aplikacji farb wodorozcieńczalnych, takich jak farby akrylowe, lateksowe, emulsyjne i inne.

#### Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko kontaktu z farbą:** Kontakt z farbami wodorozcieńczalnymi może wywołać podrażnienia skóry i oczu.
- **Ryzyko upadku:** Malowanie na wysokościach (np. na drabinie) zwiększa ryzyko upadku.
- Ryzyko skaleczenia podczas montażu/demontażu rączki.

#### Środki zapobiegawcze:

- Stosować wałki wyłącznie z farbami wodorozcieńczalnymi.
- Stosować środki ochrony osobistej wskazane przez producenta farby.
- Unikać pracy na drabinach lub używać stabilnego sprzętu.

### 4. Instrukcje Użytkowania

#### • Użytkowanie:

- Sprawdź stan wałka i rączki: Upewnij się, że wałek jest czysty, suchy i dobrze zamocowany na rączce (mocowanie rączki na wcisk – dopasuj rączkę do wałka, wsuń cienką metalową końcówkę w otwór wałka, dociśnij).
- Dopasuj wałek do rodzaju farby i powierzchni, stosując model odpowiedni dla danego typu farby.
- Zanurz wałek w farbie i usuń nadmiar, aby zapobiec kapaniu.
- Aplikuj farbę równomiernie, przesuwając wałek w jednym kierunku dla uzyskania jednolitej warstwy na powierzchni.

#### • Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy oczyść wałek i odstaw do wyschnięcia.
- Suszyć wałek w dobrze wentylowanym miejscu, przechowywać z dala od źródeł ciepła.

---

### 5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

#### • Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:

Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

---

## **6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku**

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

## **7. Recykling opakowania i produktu**

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.