



## Dokumentacja Produktowa

### Nazwa produktu:

Hardy Select wałek malarski Moltoselect, mini, szer.  
11 cm

### Model:

0120-033511

### EAN:

5905061115555

### Producent:

KAEM Sp. z o.o.  
ul. Rzemieślnicza 14,  
62-081 Baranowo, Polska  
Adres e-mail: info@kaem.pl



## 1. Opis Produktu

Wałek gąbkowy Moltoselect

### GŁADKI EFEKT - ZERO WYSIŁKU

Wałki gąbkowe Moltoselect to narzędzia malarskie, które dzięki swojej porowatej strukturze gąbki, o wysokiej gęstości zapewniają równomierne rozprowadzanie farby na malowanych powierzchniach. Idealnie nadają się do malowania oraz tworzenia efektów dekoracyjnych. Dostępne w 3 rozmiarach są łatwe w użyciu i gwarantują pożądany efekt prac malarskich.

#### 1. Równomiernie rozłożona farba

Zastosowanie gąbki poliuretanowej o dużej zdolności adsorpcji farby przekłada się na gładkość malowanej powierzchni oraz równomierny rozkład farby. Wysoka gęstość i drobna struktura porów gąbki zapobiega powstawaniu niepożądanego efektu skórki pomarańczy.

#### 2. Precyzja bez smug i zacieków

Tradycyjne wałki gąbkowe pozostawiają nadmiar farby na brzegach malowanej powierzchni. Wklęsłe końcówki wałka Moltoselect z dodatkowymi nacięciami kołowymi minimalizują ryzyko powstawania smug i pasów, typowych przy malowaniu zwykłą gąbką. Specjalnie wyprofilowany kształt rolki gwarantuje lepszą kontrolę nad aplikacją farby umożliwiając precyzyjne malowanie.

#### 3. Trwałość i elastyczność

Walek Moltoselect wytworzony jest z gąbki poliuretanowa o gęstości 55 kg/m<sup>3</sup> i łączy w sobie optymalny balans pomiędzy twardością i elastycznością. Dzięki temu narzędzie posiada wysoką odporność na odkształcanie się, dłużej utrzymuje swój kształt i nie strzępi się nawet podczas długotrwałego użytkowania.

---

**Przeznaczenie:**

- Do podkładów, farb i lakierów wodorozcieńczalnych
- Malowanie gładkich powierzchni takich jak: ściany, drewno, tworzywa sztuczne, płytki ceramiczne, metal.
- Walek pakowany w plastikowe pudełko, 10 szt. w opakowaniu.





## 2. Specyfikacja Produktu

**Waga netto:**

0.01 kg

**Wysokość całkowita [cm]:**

3.4 cm

**Długość całkowita [cm]:**

11 cm

**Szerokość całkowita [cm]:**

3.4 cm

**Duo System:**

NIE

**Średnica drutu montażowego:**

6 mm

**Szerokość montażowa:**

11 cm

**Średnica wałka:**

35 mm

**Kategoria farby:**

wodorozcieńczalne i rozpuszczalnikowe

**Rodzaj farby:**

farby alkidowe, farby tablicowe, emalie rozpuszczalnikowe, emalie wodorozcieńczalne, lakiery, farby magnetyczne, farby olejne, farby renowacyjne

**Zastosowanie:**

malowanie drewna, malowanie drewna, betonu, metalu, płytek, PVC

**System mocowania wałka:**

europejski

**Rodzaj poszycia:**



**Zaokrąglanie:**

Brak



### 3. Ocena Ryzyka

**Przeznaczenie:** Wałki przeznaczone do aplikacji farb rozpuszczalnikowych, w tym olejnych, alkidowych oraz innych farb na bazie rozpuszczalników.

#### Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko kontaktu z chemikaliami:** Farby rozpuszczalnikowe mogą działać drażniąco na skórę.
- **Ryzyko wdychania oparów:** Opary farb rozpuszczalnikowych są często toksyczne i mogą być niebezpieczne przy długotrwałym wdychaniu.
- **Ryzyko upadku:** Malowanie na wysokościach (np. na drabinie) zwiększa ryzyko upadku.
- Ryzyko skaleczenia podczas montażu/demontażu rączki.

#### Środki zapobiegawcze:

- Stosować wałki wyłącznie z farbami rozpuszczalnikowymi.
- Stosować środki ochrony osobistej dedykowane przez producenta farby oraz pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Unikać pracy na drabinach lub używać stabilnego sprzętu.

### 4. Instrukcje Użytkowania

- **Użytkowanie:**
  - Sprawdź stan wałka i rączki: Upewnij się, że wałek jest czysty, suchy i dobrze zamocowany na rączce (mocowanie rączki na wcisk – dopasuj rączkę do wałka, wsuń cienką metalową końcówkę w otwór wałka, dociśnij).
  - Dopasuj wałek do rodzaju farby i powierzchni, stosując model odpowiedni dla danego typu farby rozpuszczalnikowej
  - Zanurz wałek w farbie i usuń nadmiar, aby zapobiec kapaniu.
  - Aplikuj farbę równomiernie, przesuważąc wałek w jednym kierunku dla uzyskania jednolitej warstwy na powierzchni.
- **Czyszczenie i przechowywanie:**
  - Po zakończeniu pracy oczyść wałek środkiem wskazanym przez producenta farby i odstaw do wyschnięcia.
  - Przechowywać w suchym miejscu z dala od źródeł ciepła.



---

## **5. Oznakowanie i Informacje o Produkcje**

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

---

## **6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku**

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

## **7. Recykling opakowania i produktu**

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.