



## Dokumentacja Produktowa

### Nazwa produktu:

Hardy Select wałek Superflok, mini, szer. 11 cm

### Model:

0120-093511

### EAN:

5905061116439

### Producent:

KAEM Sp. z o.o.  
ul. Rzemieślnicza 14,  
62-081 Baranowo, Polska  
Adres e-mail: info@kaem.pl



### 1. Opis Produktu

Hardy Select Superflok

Wałki Select Superflok to połączenie wałka moltoprenowego i flokowego. Zastosowano w nim piankę poliuretanową o wysokiej gęstości (50 kg/m<sup>3</sup>) oraz powłokę Flock (zewnątrzna powłoka z mikro- włókiem ). Konstrukcja taka sprawia, że malowane powierzchnie są gładkie a sam wałek bardzo trwały.

#### 1. Pianka o podwyższonej gęstości

Moltoprenowa część wałka została wykonana z wysokiej jakości pianki poliuretanowej o gęstości 50 kg/m<sup>3</sup>. Wałek taki nie odkształca się trwale i cechuje się podwyższoną trwałością.

#### 2. Powłoka Flock

Zewnętrzna, powłoka wałka jest wykonana z mikro włókien nylonowych. Podczas malowania nie powstają pęcherzyki powietrza (efekt wyciskanej gąbki), a pomalowana powierzchnia jest gładka i jednolita. Wałek doskonale sprawdza się w tak wymagających pracach jak np. renowacja mebli.

#### 3. Mniej warstw – szybsza praca

Wałki efektywnie oddają farbę na malowaną powierzchnię, co redukuje ilość warstw farby potrzebnych do uzyskania pożądanego efektu krycia.

#### 4. Wszechstronne zastosowanie

Wątki Superflok świetnie nadają się do malowania bejcami, lazurami, farbami i lakierami na bazie rozpuszczalników nieagresywnych, a także farbami wodorozcieńczalnymi.





## 2. Specyfikacja Produktu

**Waga netto:**

0.014 kg

**Wysokość całkowita [cm]:**

3.5 cm

**Długość całkowita [cm]:**

11 cm

**Szerokość całkowita [cm]:**

3.5 cm

**Duo System:**

NIE

**Średnica drutu montażowego:**

6 mm

**Szerokość montażowa:**

11 cm

**Średnica wałka:**

35 mm

**Kategoria farby:**

wodorozcieńczalne i rozpuszczalnikowe

**Rodzaj farby:**

farby alkidowe, farby tablicowe, emalie rozpuszczalnikowe, emalie wodorozcieńczalne, lakiery, farby magnetyczne, farby olejne, farby renowacyjne

**Zastosowanie:**

malowanie drewna, betonu, metalu, płytek, PVC

**System mocowania wałka:**

europejski

**Rodzaj poszycia:**



n3

**Zaokrąglanie:**

dwustronne

### 3. Ocena Ryzyka

**Przeznaczenie:** Wałki przeznaczone do aplikacji farb rozpuszczalnikowych, w tym olejnych, alkidowych oraz innych farb na bazie rozpuszczalników.

#### Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko kontaktu z chemikaliami:** Farby rozpuszczalnikowe mogą działać drażniąco na skórę.
- **Ryzyko wdychania oparów:** Opary farb rozpuszczalnikowych są często toksyczne i mogą być niebezpieczne przy długotrwałym wdychaniu.
- **Ryzyko upadku:** Malowanie na wysokościach (np. na drabinie) zwiększa ryzyko upadku.
- Ryzyko skaleczenia podczas montażu/demontażu rączki.

#### Środki zapobiegawcze:

- Stosować wałki wyłącznie z farbami rozpuszczalnikowymi.
- Stosować środki ochrony osobistej dedykowane przez producenta farby oraz pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Unikać pracy na drabinach lub używać stabilnego sprzętu.

### 4. Instrukcje Użytkowania

- **Użytkowanie:**
  - Sprawdź stan wałka i rączki: Upewnij się, że wałek jest czysty, suchy i dobrze zamocowany na rączce (mocowanie rączki na wcisk – dopasuj rączkę do wałka, wsuń cienką metalową końcówkę w otwór wałka, dociśnij).
  - Dopasuj wałek do rodzaju farby i powierzchni, stosując model odpowiedni dla danego typu farby rozpuszczalnikowej
  - Zanurz wałek w farbie i usuń nadmiar, aby zapobiec kapaniu.
  - Aplikuj farbę równomiernie, przesuważąc wałek w jednym kierunku dla uzyskania jednolitej warstwy na powierzchni.
- **Czyszczenie i przechowywanie:**
  - Po zakończeniu pracy oczyść wałek środkiem wskazanym przez producenta farby i odstaw do wyschnięcia.
  - Przechowywać w suchym miejscu z dala od źródeł ciepła.

---

## **5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie**

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

---

## **6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku**

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

## **7. Recykling opakowania i produktu**

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.