

## Dokumentacja Produktowa

**Nazwa produktu:**

Hardy wałek malarski Elitakolor, midi, szer. 15 cm,  
wys. runa 11 mm

**Model:**

0120-233015

**EAN:**

5905061038328

**Producent:**

KAEM Sp. z o.o.  
ul. Rzemieślnicza 14,  
62-081 Baranowo, Polska  
Adres e-mail: info@kaem.pl



### 1. Opis Produktu

Wałek malarski Hardy Elitakolor midi o szerokości 15 cm i wysokości runa 11 mm jest przeznaczony do malowania farbami wodorozcieńczalnymi, takimi jak farby lateksowe, akrylowe, ceramiczne i inne farby emulsyjne.

Wałek midi o średnicy 30 mm najlepiej sprawdza się przy malowaniu niewielkich powierzchni i przy pracach wykończeniowych, np. malowaniu krawędzi, wnęk okiennych i innych wąskich fragmentów ścian. Do wałków midi pasują rączki o średnicy drutu  $\varnothing$  6 mm.

Runo o wysokości 11 mm dokładnie kryje gładkie powierzchnie ścian i sufitów.

Włókno poliakrylowe, z którego wykonane jest poszycie Elitakolor, cechuje się dużą wytrzymałością i odpornością na ścieranie, co powoduje że wałek jest bardzo trwały.

Wałek jest łatwy w czyszczeniu, a przy właściwym przechowywaniu może być wykorzystywany wielokrotnie. Doskonale sprawdzi się zarówno w wymagających pracach malarskich, jak i u osób, które po raz pierwszy malują swoje mieszkanie.



## 2. Specyfikacja Produktu

**Fazowanie:**

NIE

**Waga netto:**

0.038 kg

**Wysokość całkowita [cm]:**

4.5 cm

**Długość całkowita [cm]:**

4.5 cm

**Szerokość całkowita [cm]:**

15 cm

**Seria poszycia:**

Elitakolor

**Duo System:**

NIE

**Typ poszycia:**

dzianina

**Średnica drutu montażowego:**

6 mm

**Szerokość montażowa:**

15 cm

**Runo:**

11 mm

**Średnica wałka:**

30 mm

**Kategoria farby:**

wodorozcieńczalne

**Rodzaj farby:**

farby akrylowe, farby ceramiczne, farby lateksowe

**Zastosowanie:**

malowanie ścian i sufitów

---

**System mocowania wałka:**  
europejski

---

**Wałek z rączką:**  
NIE

---

**Powierzchnia:**  
gładka

---

**Rodzaj poszycia:**  
poliakryl

---





### 3. Ocena Ryzyka

**Przeznaczenie:** Wałki przeznaczone do aplikacji farb wodorozcieńczalnych, takich jak farby akrylowe, lateksowe, emulsyjne i inne.

#### Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko kontaktu z farbą:** Kontakt z farbami wodorozcieńczalnymi może wywołać podrażnienia skóry i oczu.
- **Ryzyko upadku:** Malowanie na wysokościach (np. na drabinie) zwiększa ryzyko upadku.
- Ryzyko skaleczenia podczas montażu/demontażu rączki.

#### Środki zapobiegawcze:

- Stosować wałki wyłącznie z farbami wodorozcieńczalnymi.
- Stosować środki ochrony osobistej wskazane przez producenta farby.
- Unikać pracy na drabinach lub używać stabilnego sprzętu.

### 4. Instrukcje Użytkowania

#### • Użytkowanie:

- Sprawdź stan wałka i rączki: Upewnij się, że wałek jest czysty, suchy i dobrze zamocowany na rączce (mocowanie rączki na wcisk – dopasuj rączkę do wałka, wsuń cienką metalową końcówkę w otwór wałka, dociśnij).
- Dopasuj wałek do rodzaju farby i powierzchni, stosując model odpowiedni dla danego typu farby.
- Zanurz wałek w farbie i usuń nadmiar, aby zapobiec kapaniu.
- Aplikuj farbę równomiernie, przesuwając wałek w jednym kierunku dla uzyskania jednolitej warstwy na powierzchni.

#### • Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy oczyść wałek i odstaw do wyschnięcia.
- Suszyć wałek w dobrze wentylowanym miejscu, przechowywać z dala od źródeł ciepła.

### 5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

#### • Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:

Patrz pkt.3 Ocena ryzyka



## **6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku**

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

## **7. Recykling opakowania i produktu**

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.