



## Dokumentacja Produktowa

**Nazwa produktu:**

Hardy Select wałek malarski Flit, mini, szer. 10 cm,  
wys. runa 4 mm

**Model:**

0120-361510

**EAN:**

5905061989767

**Producent:**

KAEM Sp. z o.o.  
ul. Rzemieślnicza 14,  
62-081 Baranowo, Polska  
Adres e-mail: info@kaem.pl



### 1. Opis Produktu

Wałek malarski Hardy Select Flit mini o szerokości 10 cm i wysokości runa 4 mm to profesjonalny wałek przeznaczony do malowania gładkich powierzchni emaliami i lakierami rozpuszczalnikowymi i wodorozcieńczalnymi.

Doskonale sprawdzi się do malowania drzwi, boazerii, elementów metalowych i betonu. Bardzo dobrze sprawdzi się również do malowania podłóg lakierami na bazie wodnej.

Poszycie wałka jest wykonane z tkanego pluszu poliestrowego o standardzie premium. Poszycie ma specjalnie stabilizowaną i zagęszczoną strukturę włókien, która pozwala uzyskać efekt idealnej gładkości. Wałek nie strzępi się, co ma ogromne znaczenie przy lakierowaniu parkietów. Zaokrąglona końcówka wałka ogranicza nawarstwianie się farby i ułatwia pracę w narożnikach.

Wałek mini o średnicy 15 mm doskonale sprawdza się przy pracach wykończeniowych i precyzyjnych, np. malowaniu krawędzi, narożników, listew i ram okiennych. Do wałków mini pasują ręczki o średnicy drutu  $\varnothing$  6 mm.

Flit to wałek stworzony z myślą o profesjonalistach którym zależy na najlepszym efekcie pracy.





## 2. Specyfikacja Produktu

**Waga netto:**

0.013 kg

**Wysokość całkowita [cm]:**

2 cm

**Długość całkowita [cm]:**

2 cm

**Szerokość całkowita [cm]:**

10 cm

**Seria poszycia:**

Flit

**Duo System:**

NIE

**Typ poszycia:**

tkanina

**Średnica drutu montażowego:**

6 mm

**Szerokość montażowa:**

10 cm

**Runo:**

4 mm

**Średnica wałka:**

15 mm

**Kategoria farby:**

wodorozcieńczalne i rozpuszczalnikowe

**Rodzaj farby:**

farby alkidowe, emalie rozpuszczalnikowe, emalie wodorozcieńczalne, lakiery, lazury, farby olejne, lakierobejce, bejce

**Zastosowanie:**

malowanie drewna, malowanie drewna, betonu, metalu, płytek, PVC

**System mocowania wałka:**  
europejski

---

**Wałek z rączką:**  
NIE

---

**Powierzchnia:**  
gładka

---

**Rodzaj poszycia:**  
poliester

---





### 3. Ocena Ryzyka

**Przeznaczenie:** Wałki przeznaczone do aplikacji farb rozpuszczalnikowych, w tym olejnych, alkidowych oraz innych farb na bazie rozpuszczalników.

#### Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko kontaktu z chemikaliami:** Farby rozpuszczalnikowe mogą działać drażniąco na skórę.
- **Ryzyko wdychania oparów:** Opary farb rozpuszczalnikowych są często toksyczne i mogą być niebezpieczne przy długotrwałym wdychaniu.
- **Ryzyko upadku:** Malowanie na wysokościach (np. na drabinie) zwiększa ryzyko upadku.
- Ryzyko skaleczenia podczas montażu/demontażu rączki.

#### Środki zapobiegawcze:

- Stosować wałki wyłącznie z farbami rozpuszczalnikowymi.
- Stosować środki ochrony osobistej dedykowane przez producenta farby oraz pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Unikać pracy na drabinach lub używać stabilnego sprzętu.

### 4. Instrukcje Użytkowania

- **Użytkowanie:**
  - Sprawdź stan wałka i rączki: Upewnij się, że wałek jest czysty, suchy i dobrze zamocowany na rączce (mocowanie rączki na wcisk – dopasuj rączkę do wałka, wsuń cienką metalową końcówkę w otwór wałka, dociśnij).
  - Dopasuj wałek do rodzaju farby i powierzchni, stosując model odpowiedni dla danego typu farby rozpuszczalnikowej
  - Zanurz wałek w farbie i usuń nadmiar, aby zapobiec kapaniu.
  - Aplikuj farbę równomiernie, przesuważąc wałek w jednym kierunku dla uzyskania jednolitej warstwy na powierzchni.
- **Czyszczenie i przechowywanie:**
  - Po zakończeniu pracy oczyść wałek środkiem wskazanym przez producenta farby i odstaw do wyschnięcia.
  - Przechowywać w suchym miejscu z dala od źródeł ciepła.



---

## **5. Oznakowanie i Informacje o Produkcje**

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

---

## **6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku**

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

## **7. Recykling opakowania i produktu**

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.