Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy wałek malarski ProPlus, mini, szer. 10 cm, wys. runa 10 mm, z rączką

Model:

0121-671510

EAN:

5905061991548

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Wałek malarski Hardy ProPlus mini o szerokości 10 cm i wysokości runa 10 mm, z rączką, jest przeznaczony do malowania farbami wodorozcieńczalnymi i rozpuszczalnikowymi. Równie dobrze radzi sobie z farbami emulsyjnymi do ścian i sufitów, jak i emulsjami, lakierami rozpuszczalnikowymi i środkami do drewna.

Runo o wysokości 10 mm dobrze kryje gładkie powierzchnie.

Poszycie ProPlus jest wykonane z wysokogatunkowego tkanego poliestru. Specjalnie zagęszczona i stabilizowana struktura włókien jest odporna na rozpuszczalniki. Włosie nie strzępi się i nie pozostawia kawałków włókien. Zaokrąglona końcówka wałka ogranicza nawarstwianie się farby i ułatwia pracę w narożnikach.

Wałek mini o średnicy 15 mm doskonale sprawdza się przy pracach wykończeniowych i precyzyjnych, np. malowaniu krawędzi, narożników, listew, wnęk okiennych i innych niewielkich powierzchni. Do wałków mini pasują rączki o średnicy drutu Ø 6 mm.

Wałek jest wyposażony w solidną rączkę z uchwytem z tworzywa. Uchwyt jest specjalnie wyprofilowany, tak, aby nie wyślizgiwał się z dłoni podczas malowania. Rączka pasuje do wszystkich typów kijów teleskopowych Hardy z mocowaniem "na wcisk".

2. Specyfikacja Produktu

Waga netto:
0.1 kg

Wysokość całkowita [cm]:
4 cm

Długość całkowita [cm]:
26 cm

Szerokość całkowita [cm]:
11.5 cm

Seria poszycia:
ProPlus

Duo System:
NIE

Typ poszycia:
dzianina

Materiał uchwytu:
plastik

Typ uchwytu:
1K

Średnica drutu montażowego:
6 mm

Szerokość montażowa:
10 cm

Runo:
10 mm

Średnica wałka:
15 mm

Kategoria farby:
wodorozcieńczalne i rozpuszczalnikowe

Rodzaj farby:

wszystkie rodzaje farb

Zastosowanie:
uniwersalne

System mocowania wałka:
europejski

Wałek z rączką:
TAK

Powierzchnia:
gładka

Rodzaj poszycia:
poliester

3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Wałki przeznaczone do aplikacji farb wodorozcieńczalnych, takich jak farby akrylowe, lateksowe, emulsyjne i inne.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko kontaktu z farbą:** Kontakt z farbami wodorozcieńczalnymi może wywołać podrażnienia skóry i oczu**.**
- **Ryzyko upadku:** Malowanie na wysokościach (np. na drabinie) zwiększa ryzyko upadku.
- Ryzyko skaleczenia podczas montażu/demontażu rączki.

Środki zapobiegawcze:

- Stosować wałki wyłącznie z farbami wodorozcieńczalnymi.
- Stosować środki ochrony osobistej wskazane przez producenta farby.
- Unikać pracy na drabinach lub używać stabilnego sprzętu.

4. Instrukcje Użytkowania

- **Użytkowanie:**
    - Sprawdź stan wałka i rączki: Upewnij się, że wałek jest czysty, suchy i dobrze zamocowany na rączce (mocowanie rączki na wcisk – dopasuj rączkę do wałka, wsuń cienką metalową końcówkę w otwór wałka, dociśnij).
    - Dopasuj wałek do rodzaju farby i powierzchni, stosując model odpowiedni dla danego typu farby.
    - Zanurz wałek w farbie i usuń nadmiar, aby zapobiec kapaniu.
    - Aplikuj farbę równomiernie, przesuwając wałek w jednym kierunku dla uzyskania jednolitej warstwy na powierzchni.
- **Czyszczenie i przechowywanie:**
- Po zakończeniu pracy oczyść wałek i odstaw do wyschnięcia.
- Suszyć wałek w dobrze wentylowanym miejscu, przechowywać z dala od źródeł ciepła.

---

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa**:

  Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

---

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.