



## Dokumentacja Produktowa

### Nazwa produktu:

Hardy wałek malarski Eurofaza, mini, szer. 10 cm, wys. runa 8 mm x 2 szt. w opakowaniu

### Model:

0123-701510

### EAN:

5905061063580

### Producent:

KAEM Sp. z o.o.  
ul. Rzemieślnicza 14,  
62-081 Baranowo, Polska  
Adres e-mail: info@kaem.pl



### 1. Opis Produktu

Wałek malarski Hardy Eurofaza mini o szerokości 10 cm i wysokości runa 8 mm jest przeznaczony do malowania farbami emulsyjnymi, takimi jak farby lateksowe, akrylowe, ceramiczne oraz innymi farbami wodorozcieńczalnymi.

Runo o wysokości 8 mm jest stosowane do bardzo gładkich powierzchni ścian i sufitów.

Eurofaza to wysokogatunkowe poszycie wykonane z ciągłego włókna poliamidowego. Włosie nie strzępi się i nie chlapie. Wałek jest bardzo wydajny - mocno absorbuje i dobrze oddaje farbę na malowaną powierzchnię, co eliminuje konieczność ciągłego zanurzania wałka w farbie. Zaokrąglona końcówka wałka ogranicza nawarstwianie się farby i ułatwia pracę w narożnikach.

Wałek mini o średnicy 15 mm doskonale sprawdza się przy pracach wykończeniowych i precyzyjnych, np. malowaniu krawędzi, narożników, listew, wnęk okiennych i innych niewielkich powierzchni. Do wałków mini pasują rączki o średnicy drutu  $\varnothing$  6 mm.

Opakowanie zawiera 2 wałki.





## 2. Specyfikacja Produktu

**Waga netto:**

0.021 kg

**Wysokość całkowita [cm]:**

2.5 cm

**Długość całkowita [cm]:**

6 cm

**Szerokość całkowita [cm]:**

10 cm

**Seria poszycia:**

Eurofaza

**Duo System:**

NIE

**Typ poszycia:**

tkanina

**Średnica drutu montażowego:**

6 mm

**Szerokość montażowa:**

10 cm

**Runo:**

8 mm

**Średnica wałka:**

15 mm

**Kategoria farby:**

wodorozcieńczalne

**Rodzaj farby:**

farby akrylowe, farby ceramiczne, farby lateksowe

**Zastosowanie:**

malowanie ścian i sufitów

**System mocowania wałka:**

europejski

---

**Wałek z rączką:**

NIE

---

**Powierzchnia:**

gładka

---

**Rodzaj poszycia:**

mikrofibra

---





### 3. Ocena Ryzyka

**Przeznaczenie:** Wałki przeznaczone do aplikacji farb wodorozcieńczalnych, takich jak farby akrylowe, lateksowe, emulsyjne i inne.

#### Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko kontaktu z farbą:** Kontakt z farbami wodorozcieńczalnymi może wywołać podrażnienia skóry i oczu.
- **Ryzyko upadku:** Malowanie na wysokościach (np. na drabinie) zwiększa ryzyko upadku.
- Ryzyko skaleczenia podczas montażu/demontażu rączki.

#### Środki zapobiegawcze:

- Stosować wałki wyłącznie z farbami wodorozcieńczalnymi.
- Stosować środki ochrony osobistej wskazane przez producenta farby.
- Unikać pracy na drabinach lub używać stabilnego sprzętu.

### 4. Instrukcje Użytkowania

#### • Użytkowanie:

- Sprawdź stan wałka i rączki: Upewnij się, że wałek jest czysty, suchy i dobrze zamocowany na rączce (mocowanie rączki na wcisk – dopasuj rączkę do wałka, wsuń cienką metalową końcówkę w otwór wałka, dociśnij).
- Dopasuj wałek do rodzaju farby i powierzchni, stosując model odpowiedni dla danego typu farby.
- Zanurz wałek w farbie i usuń nadmiar, aby zapobiec kapaniu.
- Aplikuj farbę równomiernie, przesuwając wałek w jednym kierunku dla uzyskania jednolitej warstwy na powierzchni.

#### • Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy oczyść wałek i odstaw do wyschnięcia.
- Suszyć wałek w dobrze wentylowanym miejscu, przechowywać z dala od źródeł ciepła.

### 5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

#### • Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:

Patrz pkt.3 Ocena ryzyka



## **6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku**

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

## **7. Recykling opakowania i produktu**

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.