



## Dokumentacja Produktowa

**Nazwa produktu:**

Hardy Select wałek malarski Hardexplus, mini, szer. 10 cm, wys. runa 12 mm

**Model:**

0125-121510

**EAN:**

5905061068417

**Producent:**

KAEM Sp. z o.o.  
ul. Rzemieślnicza 14,  
62-081 Baranowo, Polska  
Adres e-mail: [info@kaem.pl](mailto:info@kaem.pl)



### 1. Opis Produktu

Wałek malarski Hardy Select Hardexplus mini o szerokości 10 cm i wysokości runa 12 mm jest przeznaczony do malowania farbami emulsyjnymi, takimi jak farby lateksowe, akrylowe, ceramiczne oraz innymi farbami wodorozcieńczalnymi.

Wałek mini o średnicy 15 mm doskonale sprawdza się przy pracach wykończeniowych i precyzyjnych, np. malowaniu krawędzi, narożników ścian, listew i wnęk okiennych. Do wałków mini pasują rączki o średnicy drutu Ø 6 mm.

Runo o wysokości 12 mm dokładnie kryje gładkie powierzchnie. Zaokrąglona końcówka wałka zapobiega nawarstwianiu się farby i ułatwia pracę w narożnikach.

Hardexplus to poszycie klasy premium wykonane ze specjalnie przetworzonego tkanego pluszu poliamidowego. Poszycie jest bardzo trwałe, nie strzępi się, doskonale absorbuje i rozprowadza farbę, dając efekt gładkiego wykończenia malowanej powierzchni.

Wałek jest łatwy w czyszczeniu, a przy właściwym przechowywaniu może być wykorzystywany wielokrotnie.





## 2. Specyfikacja Produktu

**Waga netto:**

0.01 kg

**Wysokość całkowita [cm]:**

3 cm

**Długość całkowita [cm]:**

3 cm

**Szerokość całkowita [cm]:**

11 cm

**Seria poszycia:**

Hardexplus

**Duo System:**

NIE

**Typ poszycia:**

tkanina

**Średnica drutu montażowego:**

6 mm

**Szerokość montażowa:**

10 cm

**Runo:**

12 mm

**Średnica wałka:**

15 mm

**Kategoria farby:**

wodorozcieńczalne

**Rodzaj farby:**

farby akrylowe, farby ceramiczne, farby lateksowe

**Zastosowanie:**

malowanie ścian i sufitów

**System mocowania wałka:**

europejski

---

**Wałek z rączką:**  
NIE

---

**Powierzchnia:**  
lekko chropowata, gładka

---

**Rodzaj poszycia:**  
poliamid

---



### 3. Ocena Ryzyka

**Przeznaczenie:** Wałki przeznaczone do aplikacji farb wodorozcieńczalnych, takich jak farby akrylowe, lateksowe, emulsyjne i inne.

**Zidentyfikowane zagrożenia:**

- **Ryzyko kontaktu z farbą:** Kontakt z farbami wodorozcieńczalnymi może wywołać podrażnienia skóry i oczu.
- **Ryzyko upadku:** Malowanie na wysokościach (np. na drabinie) zwiększa ryzyko upadku.
- Ryzyko skaleczenia podczas montażu/demontażu rączki.

**Środki zapobiegawcze:**

- Stosować wałki wyłącznie z farbami wodorozcieńczalnymi.
- Stosować środki ochrony osobistej wskazane przez producenta farby.
- Unikać pracy na drabinach lub używać stabilnego sprzętu.

### 4. Instrukcje Użytkowania

• **Użytkowanie:**

- Sprawdź stan wałka i rączki: Upewnij się, że wałek jest czysty, suchy i dobrze zamocowany na rączce (mocowanie rączki na wcisk – dopasuj rączkę do wałka, wsuń cienką metalową końcówkę w otwór wałka, dociśnij).
- Dopasuj wałek do rodzaju farby i powierzchni, stosując model odpowiedni dla danego typu farby.
- Zanurz wałek w farbie i usuń nadmiar, aby zapobiec kapaniu.
- Aplikuj farbę równomiernie, przesuwając wałek w jednym kierunku dla uzyskania jednolitej warstwy na powierzchni.

• **Czyszczenie i przechowywanie:**

- Po zakończeniu pracy oczyść wałek i odstaw do wyschnięcia.
- Suszyć wałek w dobrze wentylowanym miejscu, przechowywać z dala od źródeł ciepła.

---

### 5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

• **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

---

## **6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku**

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

## **7. Recykling opakowania i produktu**

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.