



Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy wałek malarski do narożników Hardmax,
średnica 8 cm, wys. runa 12 mm

Model:

0134-511000

EAN:

5905061985936

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Wałek malarski Hardy Hardmax o średnicy 8 cm i wysokości runa 12 mm jest przeznaczony do malowania narożników.

Wałek służy do malowania farbami wodorozcieńczalnymi, takimi jak farby lateksowe, akrylowe, ceramiczne i inne farby emulsyjne do ścian i sufitów. Może też służyć do nanoszenia gruntów i farb podkładowych.

Okrągły wałek o małej średnicy doskonale wpasowuje się w narożniki ścian i krawędzie między ścianą a sufitem, docierając do zagłębień lepiej niż tradycyjne duże wałki.

Runo o wysokości 12 mm dobrze kryje gładkie powierzchnie.

Poszycie Hardmax jest wykonane z tkanego pluszu poliakrylowego. Włosie nie strzępi się i nie pozostawia drobinek włókna. Wałek jest bardzo wydajny - mocno absorbuje i dobrze oddaje farbę na malowaną powierzchnię, co eliminuje konieczność ciągłego zanurzania wałka w farbie.

Do wałka pasują ręczki o średnicy drutu montażowego Ø 6 mm.

Wałek jest łatwy w czyszczeniu, a przy właściwym przechowywaniu może być wykorzystywany wielokrotnie.





2. Specyfikacja Produktu

Fazowanie:

NIE

Waga netto:

0.05 kg

Wysokość całkowita [cm]:

3.5 cm

Długość całkowita [cm]:

8 cm

Szerokość całkowita [cm]:

8 cm

Seria poszycia:

Hardmax

Duo System:

NIE

Typ poszycia:

dzianina

Średnica drutu montażowego:

6 mm

Runo:

12 mm

Średnica wałka:

80 mm

Kategoria farby:

wodorozcieńczalne

Rodzaj farby:

farby akrylowe, farby ceramiczne, farby lateksowe

Zastosowanie:

malowanie ścian i sufitów

System mocowania wałka:

europejski

Wałek z rączką:
NIE

Powierzchnia:
lekko chropowata, gładka

Rodzaj poszycia:
poliakryl



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Wałki przeznaczone do aplikacji farb wodorozcieńczalnych, takich jak farby akrylowe, lateksowe, emulsyjne i inne.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko kontaktu z farbą:** Kontakt z farbami wodorozcieńczalnymi może wywołać podrażnienia skóry i oczu.
- **Ryzyko upadku:** Malowanie na wysokościach (np. na drabinie) zwiększa ryzyko upadku.
- Ryzyko skaleczenia podczas montażu/demontażu rączki.

Środki zapobiegawcze:

- Stosować wałki wyłącznie z farbami wodorozcieńczalnymi.
- Stosować środki ochrony osobistej wskazane przez producenta farby.
- Unikać pracy na drabinach lub używać stabilnego sprzętu.

4. Instrukcje Użytkowania

• **Użytkowanie:**

- Sprawdź stan wałka i rączki: Upewnij się, że wałek jest czysty, suchy i dobrze zamocowany na rączce (mocowanie rączki na wcisk – dopasuj rączkę do wałka, wsuń cienką metalową końcówkę w otwór wałka, dociśnij).
- Dopasuj wałek do rodzaju farby i powierzchni, stosując model odpowiedni dla danego typu farby.
- Zanurz wałek w farbie i usuń nadmiar, aby zapobiec kapaniu.
- Aplikuj farbę równomiernie, przesuwając wałek w jednym kierunku dla uzyskania jednolitej warstwy na powierzchni.

• **Czyszczenie i przechowywanie:**

- Po zakończeniu pracy oczyść wałek i odstaw do wyschnięcia.
- Suszyć wałek w dobrze wentylowanym miejscu, przechowywać z dala od źródeł ciepła.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

• **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.