

Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy Select rączka do wałka malarskiego, Ø 6 mm, szer. 10 cm, dł. 25 cm, uchwyt 3K

Model:

0140-150625K

EAN:

5905061102708

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Hardy Select Rączka do Wałka Malarskiego – Precyzja i Komfort w Malowaniu
Profesjonalna rączka do wałka malarskiego Hardy Select to niezastąpione narzędzie dla każdego, kto ceni sobie precyzję i wygodę podczas malowania. Dzięki solidnej konstrukcji oraz ergonomicznemu designowi, praca z wałkiem staje się łatwa i przyjemna.

Cechy produktu:

1. Solidny trzpień Ø 6 mm: Wykonany z wytrzymałej stali, zapewnia trwałość i stabilność podczas malowania.
2. Optymalna długość 25 cm: Umożliwia wygodne manewrowanie wałkiem, zapewniając pełną kontrolę nad aplikacją farby.
3. Szerokość 10 cm: Dedykowana do wałków o tej szerokości, co czyni produkt idealnym do precyzyjnych prac malarskich.
4. Ergonomiczny uchwyt 3K: Wyposażony w technologię trójskładnikowego materiału (3K), który łączy wygodę, antypoślizgowość i trwałość.

Korzyści z użytkowania:

1. Precyzja: Solidne mocowanie wałka zapewnia równomierne nanoszenie farby bez smug i niedociągnięć.
2. Komfort pracy: Uchwyty 3K zapewniają pewny chwyt nawet podczas długotrwałego użytkowania, redukując zmęczenie dłoni.
3. Wszechstronność: Kompatybilność z wałkami o średnicy trzpienia Ø 6 mm i szerokości 10 cm sprawia, że rączka pasuje do wielu zastosowań.

4. Trwałość: Wysokiej jakości materiały gwarantują długą żywotność produktu, nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Dlaczego warto zaufać?

- Precyzyjne wykonanie: Rączka została zaprojektowana i przetestowana, aby spełniać potrzeby zarówno profesjonalistów, jak i amatorów.
- Renoma marki Hardy: Produkty Hardy są znane z wysokiej jakości i niezawodności w branży narzędziowej.
- Ergonomia: Komfort użytkowania to priorytet – uchwyt 3K zapewnia pewność i wygodę pracy w każdych warunkach.
- Wytrzymałość: Dzięki solidnym materiałom rączka wytrzymuje wielokrotne użytkowanie bez obniżenia jakości.

To narzędzie, które zapewni Ci komfort i perfekcję w każdym malarskim projekcie!





2. Specyfikacja Produktu

Kolor:

czarny / żółty

Waga netto:

0.105 kg

Wysokość całkowita [cm]:

3.5 cm

Długość całkowita [cm]:

26 cm

Szerokość całkowita [cm]:

9 cm

Typ mocowania kija teleskopowego / rączki:

na wcisk

Materiał uchwytu:

plastik i guma

Typ uchwytu:

3K

Regulacja długości:

NIE

Średnica drutu montażowego:

6 mm

Szerokość montażowa:

10 cm

Typ drutu:

stal ocynkowana

System mocowania wałka:

europejski



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie:

Rączki malarskie są przeznaczone do mocowania wałków malarskich, ułatwiając równomierne nakładanie farby na powierzchnie.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko uszkodzenia wałka:** Nieprawidłowe zamocowanie wałka może prowadzić do jego uszkodzenia lub niestabilności podczas pracy.
- Brak czyszczenia rączek po pracy może prowadzić do korozji, zaschnięcia resztek farby, utrudnienia użytkowania i skrócenia żywotności produktu.

Środki zapobiegawcze:

- Podczas pracy należy stosować rączki o odpowiedniej średnicy trzpienia i długości dostosowanej do wybranego wałka malarskiego. Wybór kompatybilnej rączki zapewnia stabilność mocowania wałka, ułatwia malowanie i minimalizuje ryzyko uszkodzenia narzędzi lub nierównomiernego nakładania farby.
- Podczas pracy z teleskopem upewnij się, że rączka jest prawidłowo zamontowana i stabilnie przymocowana, aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort użytkowania oraz uniknąć przypadkowego wysunięcia się rączki z końcówki teleskopu
- Czyścić rączki po zakończonej pracy aby przedłużyć ich żywotność. Pozbycie się nagromadzonych zabrudzeń zapobiega ich stwardnieniu, co mogłoby utrudnić późniejsze użytkowanie, np. montaż wałka czy teleskopu.

4. Instrukcje Użytkowania

1. Użytkowanie:

- Wybierz wałek malarski kompatybilny z trzpieniem rączki.
- Wsuń wałek na trzpień do momentu jego pełnego osadzenia. Upewnij się, że wałek jest stabilnie zamocowany i obraca się swobodnie.
- W przypadku rączki teleskopowej dostosuj długość uchwytu dla optymalnej pracy.
- W przypadku malowania sufitów lub wysokich powierzchni przymocuj rączkę do kompatybilnej przedłużki/teleskopu.

2. Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy usuń wałek z trzpienia rączki i dokładnie oczyść rączkę z resztek farby. Do czyszczenia stosuj środek wskazany przez producenta farby.
- Przechowuj rączkę w suchym miejscu, aby uniknąć korozji trzpienia.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.