



Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy Select rączka do wałka malarskiego, Ø 6 mm, szer. 10 cm, dł. 55 cm, uchwyt 3K

Model:

0140-150655K

EAN:

5905061101923

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Hardy Select Rączka do Wałka Malarskiego – Precyzja i Komfort w Malowaniu

Profesjonalna rączka do wałka malarskiego Hardy Select to niezastąpione narzędzie dla każdego, kto ceni sobie precyzję i wygodę podczas malowania. Dzięki solidnej konstrukcji oraz ergonomicznemu designowi, praca z wałkiem staje się łatwa i przyjemna.

Cechy produktu:

1. Solidny drut Ø 6 mm: Wykonany z wytrzymałej stali, gwarantuje trwałość i stabilność podczas pracy z wałkiem malarskim.
2. Długość 55 cm: Idealna do pracy w trudno dostępnych miejscach oraz na wyższych powierzchniach, bez konieczności używania dodatkowych narzędzi.
3. Szerokość 10 cm: Dopasowana do wałków malarskich tej szerokości, co pozwala na precyzyjne i efektywne malowanie.
4. Ergonomiczny uchwyt 3K: Trójskładnikowy materiał uchwytu zapewnia wygodę, pewny chwyt i odporność na ślizganie się dłoni, nawet w trakcie długotrwałego użytkowania.

Korzyści z użytkowania:

1. Większy zasięg: Długość rączki pozwala na komfortową pracę na wyższych ścianach i sufitach, eliminując konieczność stosowania drabin lub przedłużaczy.
2. Komfort pracy: Uchwyty 3K zapewniają ergonomiczne trzymanie i redukują zmęczenie dłoni podczas długiego malowania.

3. Precyzja i stabilność: Mocne mocowanie trzpienia zapobiega chwianiu się wałka, co przekłada się na równomierne nakładanie farby.

4. Wszechstronność: Kompatybilność z wałkami o średnicy trzpienia \varnothing 6 mm sprawia, że rączka pasuje do różnych zastosowań malarskich.

Dlaczego warto zaufać?

- Renomowana marka: Produkty Hardy są znane z niezawodności i wysokiej jakości, co doceniają zarówno profesjonaliści, jak i domowi majsterkowicze.
- Wytrzymałość: Wykonana z trwałych materiałów, rączka wytrzyma intensywne użytkowanie w różnych warunkach pracy.
- Precyzyjne projektowanie: Rączka została stworzona z myślą o maksymalnej wygodzie i efektywności użytkownika.
- Testowana jakość: Produkt przeszedł testy, aby sprostać wymaganiom codziennych prac malarskich.

Idealne narzędzie do każdej pracy malarskiej – niezawodne, wygodne i trwałe!





2. Specyfikacja Produktu

Kolor:

czarny / żółty

Waga netto:

0.169 kg

Wysokość całkowita [cm]:

4 cm

Długość całkowita [cm]:

54.8 cm

Szerokość całkowita [cm]:

9.3 cm

Typ mocowania kija teleskopowego / rączki:

na wcisk

Materiał uchwytu:

plastik i guma

Typ uchwytu:

3K

Regulacja długości:

NIE

Średnica drutu montażowego:

6 mm

Szerokość montażowa:

10 cm

Typ drutu:

stal ocynkowana

System mocowania wałka:

europejski



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie:

Rączki malarskie są przeznaczone do mocowania wałków malarskich, ułatwiając równomierne nakładanie farby na powierzchnie.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko uszkodzenia wałka:** Nieprawidłowe zamocowanie wałka może prowadzić do jego uszkodzenia lub niestabilności podczas pracy.
- Brak czyszczenia rączek po pracy może prowadzić do korozji, zaschnięcia resztek farby, utrudnienia użytkowania i skrócenia żywotności produktu.

Środki zapobiegawcze:

- Podczas pracy należy stosować rączki o odpowiedniej średnicy trzpienia i długości dostosowanej do wybranego wałka malarskiego. Wybór kompatybilnej rączki zapewnia stabilność mocowania wałka, ułatwia malowanie i minimalizuje ryzyko uszkodzenia narzędzi lub nierównomiernego nakładania farby.
- Podczas pracy z teleskopem upewnij się, że rączka jest prawidłowo zamontowana i stabilnie przymocowana, aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort użytkowania oraz uniknąć przypadkowego wysunięcia się rączki z końcówki teleskopu
- Czyścić rączki po zakończonej pracy aby przedłużyć ich żywotność. Pozbycie się nagromadzonych zabrudzeń zapobiega ich stwardnieniu, co mogłoby utrudnić późniejsze użytkowanie, np. montaż wałka czy teleskopu.

4. Instrukcje Użytkowania

1. Użytkowanie:

- Wybierz wałek malarski kompatybilny z trzpieniem rączki.
- Wsuń wałek na trzpień do momentu jego pełnego osadzenia. Upewnij się, że wałek jest stabilnie zamocowany i obraca się swobodnie.
- W przypadku rączki teleskopowej dostosuj długość uchwytu dla optymalnej pracy.
- W przypadku malowania sufitów lub wysokich powierzchni przymocuj rączkę do kompatybilnej przedłużki/teleskopu.

2. Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy usuń wałek z trzpienia rączki i dokładnie oczyść rączkę z resztek farby. Do czyszczenia stosuj środek wskazany przez producenta farby.
- Przechowuj rączkę w suchym miejscu, aby uniknąć korozji trzpienia.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.