



Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy Select rączka do wałka malarskiego, Ø 8 mm, szer. 18 cm, dł. 27 cm, uchwyt 3K

Model:

0140-150818K

EAN:

5905061101831

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Hardy Select Rączka do Wałka Malarskiego – Precyzja i Komfort w Malowaniu

Profesjonalna rączka do wałka malarskiego Hardy Select to niezastąpione narzędzie dla każdego, kto ceni sobie precyzję i wygodę podczas malowania. Dzięki solidnej konstrukcji oraz ergonomicznemu designowi, praca z wałkiem staje się łatwa i przyjemna.

Cechy produktu:

1. Solidny drut Ø 8 mm: Wykonany z wytrzymałej stali, zapewnia stabilność i trwałość podczas intensywnego malowania.
2. Optymalna szerokość 18 cm: Idealna do malowania średniej wielkości powierzchni, takich jak ściany czy sufity, zapewniając szybkie pokrycie dużych obszarów.
3. Długość 27 cm: Umożliwia precyzyjne manewrowanie wałkiem, zapewniając komfort i kontrolę nad aplikacją farby.
4. Ergonomiczny uchwyt 3K: Technologia trójskładnikowego materiału (3K) łączy wygodę, antypoślizgowość i trwałość, co znacząco poprawia komfort pracy.

Korzyści z użytkowania:

1. Efektywność pracy: Szerokość 18 cm pozwala na szybkie i wydajne malowanie średniej wielkości powierzchni, co skraca czas pracy.

2. Komfort pracy: Uchwyt 3K zapewnia pewny i wygodny chwyt, zmniejszając zmęczenie dłoni, co pozwala na długotrwałe użytkowanie bez dyskomfortu.

3. Precyzja i kontrola: Długość 27 cm zapewnia idealną kontrolę nad ruchem wałka, umożliwiając równomierne nakładanie farby.

4. Trwałość: Wysokiej jakości materiały zapewniają produktowi długowieczność, odporność na uszkodzenia mechaniczne i zużycie.

Dlaczego warto zaufać?

- Precyzyjne wykonanie: Rączka została zaprojektowana z myślą o najwyższej jakości wykonania i doskonałej efektywności, spełniając wymagania profesjonalistów i amatorów.
- Marka: Hardy Select to uznana marka, która oferuje niezawodne narzędzia, cenione za trwałość i doskonałe parametry użytkowe.
- Ergonomia: Dzięki uchwytowi 3K, narzędzie jest wygodne w użyciu, zapewniając pewny chwyt i komfort pracy przez długi czas.
- Wytrzymałość: Solidne materiały zapewniają, że rączka wytrzyma intensywne użytkowanie i zachowa swoje właściwości przez długi czas.

To narzędzie, które sprawi, że malowanie stanie się łatwiejsze, szybsze i bardziej komfortowe!





2. Specyfikacja Produktu

Kolor:

czarny / żółty

Waga netto:

0.204 kg

Wysokość całkowita [cm]:

4 cm

Długość całkowita [cm]:

27.2 cm

Szerokość całkowita [cm]:

19.2 cm

Typ mocowania kija teleskopowego / rączki:

na wcisk

Materiał uchwytu:

plastik i guma

Typ uchwytu:

3K

Regulacja długości:

NIE

Średnica drutu montażowego:

8 mm

Szerokość montażowa:

18 cm

Typ drutu:

stal ocynkowana

System mocowania wałka:

europejski





3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie:

Rączki malarskie są przeznaczone do mocowania wałków malarskich, ułatwiając równomierne nakładanie farby na powierzchnie.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko uszkodzenia wałka:** Nieprawidłowe zamocowanie wałka może prowadzić do jego uszkodzenia lub niestabilności podczas pracy.
- Brak czyszczenia rączek po pracy może prowadzić do korozji, zaschnięcia resztek farby, utrudnienia użytkowania i skrócenia żywotności produktu.

Środki zapobiegawcze:

- Podczas pracy należy stosować rączki o odpowiedniej średnicy trzpienia i długości dostosowanej do wybranego wałka malarskiego. Wybór kompatybilnej rączki zapewnia stabilność mocowania wałka, ułatwia malowanie i minimalizuje ryzyko uszkodzenia narzędzi lub nierównomiernego nakładania farby.
- Podczas pracy z teleskopem upewnij się, że rączka jest prawidłowo zamontowana i stabilnie przymocowana, aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort użytkowania oraz uniknąć przypadkowego wysunięcia się rączki z końcówki teleskopu
- Czyścić rączki po zakończonej pracy aby przedłużyć ich żywotność. Pozbycie się nagromadzonych zabrudzeń zapobiega ich stwardnieniu, co mogłoby utrudnić późniejsze użytkowanie, np. montaż wałka czy teleskopu.

4. Instrukcje Użytkowania

1. Użytkowanie:

- Wybierz wałek malarski kompatybilny z trzpieniem rączki.
- Wsuń wałek na trzpień do momentu jego pełnego osadzenia. Upewnij się, że wałek jest stabilnie zamocowany i obraca się swobodnie.
- W przypadku rączki teleskopowej dostosuj długość uchwytu dla optymalnej pracy.
- W przypadku malowania sufitów lub wysokich powierzchni przymocuj rączkę do kompatybilnej przedłużki/teleskopu.



2. Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy usuń wałek z trzpienia rączki i dokładnie oczyść rączkę z resztek farby. Do czyszczenia stosuj środek wskazany przez producenta farby.
- Przechowuj rączkę w suchym miejscu, aby uniknąć korozji trzpienia.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

• Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:

Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.