



## Dokumentacja Produktowa

### Nazwa produktu:

Hardy Select rączka do wałka malarskiego, Ø10mm, szer. 30-46 cm, uchwyt 3K, wkręcana

### Model:

0140-181046K

### EAN:

5905061101985

### Producent:

KAEM Sp. z o.o.  
ul. Rzemieślnicza 14,  
62-081 Baranowo, Polska  
Adres e-mail: info@kaem.pl



### 1. Opis Produktu

Profesjonalny uchwyt regulowany do wałków malarskich o szerokości od 30 do 46 cm marki Hardy Select. To fachowe narzędzie dedykowane wykonawcom, które w połączeniu z wałkiem i teleskopem Hardy Select stanowi uniwersalny, a zarazem kompletny zestaw do szybkiego malowania. Kupując uchwyt, decydujesz się na wszechstronne narzędzie, które jest kompatybilne z różnymi wałkami wkładami malarskimi.

#### Regulowane ramiona

Uchwyt wyposażono w regulowane ramiona, które pozwalają zamocować wałki o szerokości od 30 do 46 cm. Dzięki temu za pomocą jednego narzędzia zapewnisz sobie wyposażenie do różnych wałków. To ekonomiczne, a zarazem wygodne rozwiązanie.

#### Superlekki

Uchwyt został wykonany z aluminium, materiału, który gwarantuje lekkość, a tym samym wygodę użytkowania. Ten atut ma szczególnie znacznie podczas długotrwałych prac. Idealnie sprawdzi się w malowaniu większych powierzchni, a nawet całych mieszkań, domów, czy lokalów.

## Uniwersalny gwint

Na końcu rączki umieszczono gwint, który pasuje do większości teleskopów. Dzięki wygodnie i szybko połączysz rączkę z kijami malarskimi. Gwint stanowi pewne połączenie, które zwiększy precyzję pracy i ułatwi kontrolowanie teleskopu podczas malowania.

## Ergonomiczna konstrukcja

Konstrukcja uchwytu regulowanego do wałków malarskich została tak zaprojektowana tak, aby jak najlepiej rozłożyć nacisk podczas malowania. Ponadto rączka została odpowiednio wyprofilowana, aby zapewnić wygodę trzymania i zapobiec ślizganiu się narzędzia w dłoni.

## Wysoka jakość wykonania

Do produkcji narzędzia wykorzystano wysokiej jakości materiały. Większa żywotność i odporność na uszkodzenia to atut, który niewątpliwie jest konieczny podczas dużych prac malarskich i wysokiej eksploatacji narzędzia.





## 2. Specyfikacja Produktu

**Kolor:**

czarny / żółty

**Waga netto:**

0.369 kg

**Wysokość całkowita [cm]:**

3.5 cm

**Długość całkowita [cm]:**

28 cm

**Szerokość całkowita [cm]:**

32.5 cm

**Typ mocowania kija teleskopowego / rączki:**

gwintowany

**Materiał uchwytu:**

plastik i guma

**Typ uchwytu:**

3K

**Regulacja długości:**

TAK

**Średnica drutu montażowego:**

10 mm

**Szerokość montażowa:**

31-46 cm

**Typ drutu:**

aluminium

**System mocowania wałka:**

europejski



### 3. Ocena Ryzyka

#### Przeznaczenie:

Rączki malarskie są przeznaczone do mocowania wałków malarskich, ułatwiając równomierne nakładanie farby na powierzchnie.

#### Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko uszkodzenia wałka:** Nieprawidłowe zamocowanie wałka może prowadzić do jego uszkodzenia lub niestabilności podczas pracy.
- Brak czyszczenia rączek po pracy może prowadzić do korozji, zaschnięcia resztek farby, utrudnienia użytkowania i skrócenia żywotności produktu.

#### Środki zapobiegawcze:

- Podczas pracy należy stosować rączki o odpowiedniej średnicy trzpienia i długości dostosowanej do wybranego wałka malarskiego. Wybór kompatybilnej rączki zapewnia stabilność mocowania wałka, ułatwia malowanie i minimalizuje ryzyko uszkodzenia narzędzi lub nierównomiernego nakładania farby.
- Podczas pracy z teleskopem upewnij się, że rączka jest prawidłowo zamontowana i stabilnie przymocowana, aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort użytkowania oraz uniknąć przypadkowego wysunięcia się rączki z końcówki teleskopu
- Czyścić rączki po zakończonej pracy aby przedłużyć ich żywotność. Pozbycie się nagromadzonych zabrudzeń zapobiega ich stwardnieniu, co mogłoby utrudnić późniejsze użytkowanie, np. montaż wałka czy teleskopu.

---

### 4. Instrukcje Użytkowania

#### 1. Użytkowanie:

- Wybierz wałek malarski kompatybilny z trzpieniem rączki.
- Wsuń wałek na trzpień do momentu jego pełnego osadzenia. Upewnij się, że wałek jest stabilnie zamocowany i obraca się swobodnie.
- W przypadku rączki teleskopowej dostosuj długość uchwytu dla optymalnej pracy.
- W przypadku malowania sufitów lub wysokich powierzchni przymocuj rączkę do kompatybilnej przedłużki/teleskopu.

## 2. Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy usuń wałek z trzpienia rączki i dokładnie oczyść rączkę z resztek farby. Do czyszczenia stosuj środek wskazany przez producenta farby.
- Przechowuj rączkę w suchym miejscu, aby uniknąć korozji trzpienia.

---

## 5. Oznakowanie i Informacje o Produkcje

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

---

## 6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

## 7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.