



## Dokumentacja Produktowa

**Nazwa produktu:**

Hardy kij teleskopowy do malowania, metalowy,  
długość 0,8 - 1,4 m, Ø 26/22 mm

**Model:**

0149-241500

**EAN:**

5905061004248

**Producent:**

KAEM Sp. z o.o.  
ul. Rzemieślnicza 14,  
62-081 Baranowo, Polska  
Adres e-mail: info@kaem.pl



### 1. Opis Produktu

Teleskopowy kij malarski HARDY to odporny na uszkodzenia mechaniczne sprzęt umożliwiający wygodne malowanie dużych i wysokich powierzchni.

Znakomicie sprawdza się w czasie malowania sufitów i wysokich ścian. Jego wykorzystanie wyklucza użycie drabiny, co zdecydowanie przyspiesza wykonanie pracy.

Teleskop ma płynną regulację długości w zakresie od 0,8 m do 1,4 m. Jest wykonany ze stali zabezpieczonej przed korozją, dzięki czemu można go uznać za bardzo trwałe narzędzie. Jest odporny na przetarcia, uszkodzenia mechaniczne oraz długotrwałą eksploatację.

Teleskop jest łatwy w użyciu. Wygodnie się nim operuje, dzięki czemu nawet malarz-amator będzie mógł uzyskać dokładne pokrycie malowanej powierzchni farbą.

Teleskop metalowy HARDY to wytrzymałe i praktyczne w zastosowaniu narzędzie malarskie. Teleskop jest kompatybilny z większością dostępnych na rynku rączek malarskich mocowanych "na wcisk".





## 2. Specyfikacja Produktu

**Waga netto:**

0.308 kg

**Wysokość całkowita [cm]:**

3 cm

**Długość całkowita [cm]:**

82 cm

**Szerokość całkowita [cm]:**

3 cm

**Średnica elementów:**

26 mm / 22 mm

**Typ mocowania kija teleskopowego / rączki:**

na wcisk

**Materiał uchwytu:**

plastik

**Materiał wykonania:**

stal

**Długość maksymalna:**

1,40 m

**Długość minimalna:**

0,80 m

**Teleskop z wałkiem:**

NIE

**Ilość elementów:**

2

**Regulacja długości teleskopu:**

płynna



### 3. Ocena Ryzyka

**Przeznaczenie:** W połączeniu z wałkiem malarskim daje możliwość malowania dużych powierzchni oraz wysokich ścian czy sufitów.

**Zidentyfikowane zagrożenia:**

- Możliwość uszkodzenia lub wypadnięcia narzędzia z uchwytu przy niewłaściwym zamocowaniu.
- Ryzyko upadku podczas pracy na wysokościach.
- Kontakt z farbami i chemikaliami stosowanymi w procesie malowania.

**Środki zapobiegawcze:**

- Upewnij się, że narzędzie jest poprawnie zamocowane przed rozpoczęciem pracy.
- Stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, producenta stosowanej farby/środka
- Zachowaj ostrożność podczas pracy na drabinach lub rusztowaniach.

### 4. Instrukcje Użytkowania

#### 1. Użytkowanie:

- Dopasuj długość kija do wymaganej wysokości za pomocą mechanizmu teleskopowego.
- Zamocuj narzędzie (np. wałek malarski) na końcu kija, upewniając się, że jest stabilnie osadzone.
- Maluj równomiernie, trzymając kij pewnie obiema rękami.

#### 2. Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy oczyść kij z farby lub innych substancji.
- Przechowuj w suchym miejscu, aby uniknąć korozji i uszkodzeń mechanizmu teleskopowego.

---

### 5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Patrz pkt. 3 Ocena ryzyka

### 6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

### 7. Recykling opakowania i produktu





Opakowanie i produkt powinno zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.

