# Dokumentacja Produktowa

**Nazwa produktu:**

Hardy Select kij teleskopowy do malowania, aluminium i włókno szklane, długość 1,2 - 2,0 m, Ø 32/25 mm

**Model:**

0149-342000

**EAN:**

5905061104887



**Producent:**

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl

## 1. Opis Produktu

Teleskopowy kij malarski HARDY Select to specjalistyczne narz?dzie wykonane z aluminium i szk?a. Doskonalenie sprawdza?o si? przy malowaniu du?ych powierzchni, jest cz??ci? us?ugow? przy u?yciu us?ug malarskich w komunikacji. Przy pomocy teleskopu mo?na pomalowa? sufity oraz wysokie ?ciany w domu, firmie i magazynie. Dwupunktowy, system regulacji regulowanej przez mechanizmy uruchamiaj?ce z zatrzasków metalowych. Posiadanie skokowej obj?to?ci w zakresie 1,2 - 2,0 cm. System operacyjny aluminium i system operacyjny jest niezwykle skuteczny i lekki. Teleskop jest pod??czony do ??cza na rynku r?czek malarskich mocowanych „na wcisk” oraz gwint. Dodatkowo wzmocnione osadzenie poprzez u?ycie ko?nierza stabilizuj?cego.

KAEM®

## 2. Specyfikacja Produktu

**Waga netto:**
0.755 kg

**Wysokość całkowita [cm]:**
4 cm

**Długość całkowita [cm]:**
117.5 cm

**Szerokość całkowita [cm]:**
7 cm

**Średnica elementów:**
32 mm / 25 mm

**Typ mocowania kija teleskopowego / rączki:**
gwintowany/na wcisk

**Materiał uchwytu:**
plastik

**Materiał wykonania:**
aluminium, włókno szklane

**Długość maksymalna:**
2,00 m

**Długość minimalna:**
1,20 m

**Teleskop z wałkiem:**
NIE

**Ilość elementów:**
2

**Regulacja długości teleskopu:**
skokowa

HARDY HARDY SELECT KÜSSNER sciey® GRÖNE

## 3. Ocena Ryzyka

**Przeznaczenie:** W połączeniu z wałkiem malarskim daje możliwość malowania dużych powierzchni oraz wysokich ścian czy sufitów.

**Zidentyfikowane zagrożenia:**

- Możliwość uszkodzenia lub wypadnięcia narzędzia z uchwytu przy niewłaściwym zamocowaniu.
- Ryzyko upadku podczas pracy na wysokościach.
- Kontakt z farbami i chemikaliami stosowanymi w procesie malowania.

**Środki zapobiegawcze:**

- Upewnij się, że narzędzie jest poprawnie zamocowane przed rozpoczęciem pracy.
- Stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, producenta stosowanej farby/środka
- Zachowaj ostrożność podczas pracy na drabinach lub rusztowaniach.

## 4. Instrukcje Użytkowania

1. **Użytkowanie:**

- Dopasuj długość kija do wymaganej wysokości za pomocą mechanizmu teleskopowego.
- Zamocuj narzędzie (np. wałek malarski) na końcu kija, upewniając się, że jest stabilnie osadzone.
- Maluj równomiernie, trzymając kij pewnie obiema rękami.

2. **Czyszczenie i przechowywanie:**
   - Po zakończeniu pracy oczyść kij z farby lub innych substancji.
   - Przechowuj w suchym miejscu, aby uniknąć korozji i uszkodzeń mechanizmu teleskopowego.

---

## 5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa**:

Patrz pkt. 3 Ocena ryzyka

## 6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

## 7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie i produkt powinno zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.