



Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy Select kij teleskopowy do malowania,
aluminium i włókno szklane, długość 0,9 - 1,4 m, Ø
32/25 mm

Model:

0149-341400

EAN:

5905061104863

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Teleskopowy kij malarski HARDY Select to specjalistyczne narzędzie wykonane z aluminium i szkła. Doskonale sprawdza się przy malowaniu dużych powierzchni, jest czysty i wygodny przy użyciu usług malarskich w komunikacji. Przy pomocy teleskopu można pomalować sufity oraz wysokie ściany w domu, firmie i magazynie. Dwupunktowy, system regulacji regulowany przez mechanizmy uruchamiające z zatrzasków metalowych. Posiadanie skokowej kwoty w zakresie 0,9 - 1,4 m. System stosowania aluminium i system stosowania jest niezwykle skuteczny i lekki. Teleskop jest podłączony do rury na rynku rurek malarskich mocowanych „na wcisk” oraz gwint. Dodatkowo wzmocnione osadzenie poprzez zastosowanie kołnierza stabilizującego.





2. Specyfikacja Produktu

Waga netto:

0.586 kg

Wysokość całkowita [cm]:

4 cm

Długość całkowita [cm]:

87.5 cm

Szerokość całkowita [cm]:

7 cm

Średnica elementów:

32 mm / 25 mm

Typ mocowania kija teleskopowego / rączki:

gwintowany/na wcisk

Materiał uchwytu:

plastik

Materiał wykonania:

aluminium, włókno szklane

Długość maksymalna:

1,40 m

Długość minimalna:

0,90 m

Teleskop z wałkiem:

NIE

Ilość elementów:

2

Regulacja długości teleskopu:

skokowa





3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: W połączeniu z wałkiem malarskim daje możliwość malowania dużych powierzchni oraz wysokich ścian czy sufitów.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- Możliwość uszkodzenia lub wypadnięcia narzędzia z uchwytu przy niewłaściwym zamocowaniu.
- Ryzyko upadku podczas pracy na wysokościach.
- Kontakt z farbami i chemikaliami stosowanymi w procesie malowania.

Środki zapobiegawcze:

- Upewnij się, że narzędzie jest poprawnie zamocowane przed rozpoczęciem pracy.
- Stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, producenta stosowanej farby/środka
- Zachowaj ostrożność podczas pracy na drabinach lub rusztowaniach.

4. Instrukcje Użytkowania

1. Użytkowanie:

- Dopasuj długość kija do wymaganej wysokości za pomocą mechanizmu teleskopowego.
- Zamocuj narzędzie (np. wałek malarski) na końcu kija, upewniając się, że jest stabilnie osadzone.
- Maluj równomiernie, trzymając kij pewnie obiema rękami.

2. Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy oczyść kij z farby lub innych substancji.
- Przechowuj w suchym miejscu, aby uniknąć korozji i uszkodzeń mechanizmu teleskopowego.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:

Patrz pkt. 3 Ocena ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu





Opakowanie i produkt powinno zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.

