

## Dokumentacja Produktowa

**Nazwa produktu:**

Hardy zestaw malarski 7w1 \*Speedy40\*

**Model:**

0180-020040

**EAN:**

5905061104818

**Producent:**

KAEM Sp. z o.o.  
ul. Rzemieślnicza 14,  
62-081 Baranowo, Polska  
Adres e-mail: info@kaem.pl



### 1. Opis Produktu

Zestaw malarski Hardy \*Speedy40\* to kompletny, 9-elementowy zestaw narzędzi do malowania ścian i sufitów.

Zestaw jest przeznaczony do malowania farbami emulsyjnymi, takimi jak farby ceramiczne, lateksowe i akrylowe.

W zestawie znajduje się wałek o szerokości 40 cm, dzięki któremu można malować 2 razy szybciej niż standardowym wałkiem malarskim. Nowoczesne poszycie z mikrofibry zapewnia supergładki efekt na malowanej powierzchni. Wałek mini o szerokości 10 cm nadaje się do prac wykończeniowych tj. malowanie wnęk okiennych, nadproży i innych wąskich fragmentów ścian.

Rączkę do wałka 40 cm można łatwo rozsunąć, dzięki czemu montowanie wałka na rączce jest proste i szybkie. Do wałka mini 10 cm przeznaczona jest wydłużona rączka z wygodnym dwukomponentowym uchwytem. Wydłużoną rączką można wygodnie pomalować nawet trudno dostępne miejsca.

Kij teleskopowy o regulowanej długości 64 - 90 cm ułatwi malowanie wysokich ścian i sufitów bez wchodzenia na drabinę. Lekki teleskop wykonany z włókna szklanego i aluminium ma wygodny system regulacji długości. Posiada także uniwersalną końcówkę która pasuje do wszystkich rączek z systemem "na wcisk".

Szeroka kuweta o pojemności 1,5 l jest przeznaczona do pracy z wałkiem 40 cm.

Zestaw uzupełnia precyzyjna taśma malarska washi serii \*573\*, doskonała do odcinania kolorów.

Zestaw Hardy \*Speedy40\* to najlepsze całościowe rozwiązanie do osób chcących szybko i bezproblemowo odświeżyć ściany.

Skład zestawu:

1. wałek XXL 40 cm z poszyciem z mikrofibry x 2 szt.
2. wałek mini 10 cm z poszyciem z mikrofibry x 2 szt.
3. rączka rozsuwana do wałka XXL 40 cm
4. rączka do wałka mini 10 cm
5. kuweta 58 cm
6. kij teleskopowy z regulacją długości 60-94 cm
7. precyzyjna taśma malarska \*573\*





## 2. Specyfikacja Produktu

**Waga netto:**

2.762 kg

---

**Wysokość całkowita [cm]:**

35.5 cm

---

**Długość całkowita [cm]:**

61 cm

---

**Szerokość całkowita [cm]:**

12.5 cm

---

**Kategoria farby:**

wodorozcieńczalne

---

**Rodzaj farby:**

farby akrylowe, farby ceramiczne, farby lateksowe

---

**Zastosowanie:**

malowanie ścian i sufitów

---

**Ilość elementów:**

9

---



### 3. Ocena Ryzyka

**Przeznaczenie:** Zestaw malarski przeznaczony do aplikacji farb wodorozcieńczalnych, takich jak farby akrylowe, lateksowe, emulsyjne i inne. Pozwala na kompleksowe, efektywne i estetyczne wykonanie prac malarskich

#### Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko kontaktu z farbą:** Kontakt z farbami wodorozcieńczalnymi może wywołać podrażnienia skóry i oczu.
- **Ryzyko upadku:** Malowanie na wysokościach (np. na drabinie) zwiększa ryzyko upadku.
- **Rozlanie farby:** Ryzyko rozlania podczas wlewania farby do kuwety lub podczas jej transportu.
- **Ryzyko skaleczenia** podczas montażu/demontażu rączki.

#### Środki zapobiegawcze:

- Stosować wałek i pędzel wyłącznie z farbami wodorozcieńczalnymi.
- Stosować środki ochrony osobistej wskazane przez producenta farby.
- Stosuj odpowiednią ilość farby, aby uniknąć przepełnienia kuwety. Ustawiaj kuwetę malarską na stabilnym i równym podłożu, aby zapobiec jej przewróceniu się i rozlaniu farby
- Unikać pracy na drabinach lub używać stabilnego sprzętu.

### 4. Instrukcje Użytkowania

#### Użytkowanie:

- Sprawdź stan techniczny wszystkich elementów zestawu
- Dopasuj wałek/pędzel do rodzaju farby i powierzchni, stosując model odpowiedni dla danego typu farby.
- Wlej farbę do kuwety, upewniając się, że nie przekracza poziomu misy.
- Zanurz wałek/pędzel w farbie i usuń nadmiar, aby zapobiec kapaniu.
- Aplikuj farbę równomiernie, przesuając wałek/pędzel w jednym kierunku dla uzyskania jednolitej warstwy na powierzchni.

#### Czyszczenie i przechowywanie:





- Po zakończeniu pracy oczyścić wałek, pędzel i kuwetę z resztek farby środkiem wskazanym przez producenta.
  - Suszyć i przechowywać w suchym miejscu.
- 

## 5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

---

## 6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

## 7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.

