



Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy zestaw malarski nr 12

Model:

0180-120000

EAN:

5905061002527

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Praktyczny mini-zestaw malarski do malowania niewielkich powierzchni lub elementów lakierami, farbami olejnymi oraz farbami renowacyjnymi.

Elementy zestawu:

1. wałek malarski Moltopren szerokość 7 cm
2. wałek malarski Moltopren szerokość 5,5 cm
3. rączka do wałka o średnicy drutu montażowego \varnothing 6 mm
4. kuweta FIT 12 x 25 cm (rozmiar 0")

Zestaw doskonale sprawdzi się przy takich pracach jak malowanie i lakierowanie ram okiennych, drzwi a także renowacji szafek kuchennych lub płytek łazienkowych.

Wałek malarski Moltopren o szerokości 7 cm i średnicy \varnothing 35 mm, wykonany z pianki poliuretanowej, jest popularnie nazywany wałkiem gąbkowym.

Moltopren jest przeznaczony do malowania emaliami i lakierami, zarówno rozpuszczalnikowymi jak i wodorozcieńczalnymi. Jest chętnie wybierany do pokrywania bardzo gładkich powierzchni takich jak metal, lakierowane drewno, plastik, okleiny z tworzyw. Doskonały do prac renowacyjnych np. odnawiania płytek łazienkowych, mebli kuchennych, paneli winylowych, a także stolarki okiennej i drzwiowej.

Wałek moltopren drobny jest wykonany z pianki poliuretanowej o gęstości 30 kg/m³. Struktura pianki zapobiega napowietrzaniu lakieru i przeciwdziała

tworzeniu się pęcherzyków powietrza na malowanej powierzchni. Wałek równomiernie rozprowadza lakier tworząc idealnie gładką powłokę.

Wałek jest wyposażony w rączkę o średnicy drutu montażowego \varnothing 6 mm z uchwytem z tworzywa. Uchwyt jest specjalnie wyprofilowany, tak, aby nie wyślizgiwał się z dłoni podczas malowania. Rączka pasuje do wszystkich typów kijów teleskopowych Hardy z mocowaniem "na wcisk".

Zestaw zawiera także dodatkowy, pasujący do rączki \varnothing 6 mm wałek o szerokości 5,5 cm.

Kuweta FIT rozmiar 12 x 25 cm (0") jest dopasowana wielkością do wałka. Służy do wygodnego nabierania farby na wałek i jej odsączania. Zastosowanie kuwety poprawia efektywność w procesie malowania. Kuweta jest wykonana z wysokiej jakości plastiku, odpornego na uszkodzenia mechaniczne i pęknięcia. Wyprofilowana, chropowata tarka ułatwia odsączenie z wałka nadmiaru farby. Po zakończonej pracy kuwetę można łatwo wyczyścić.





2. Specyfikacja Produktu

Waga netto:

0.103 kg

Wysokość całkowita [cm]:

5 cm

Długość całkowita [cm]:

30 cm

Szerokość całkowita [cm]:

15.5 cm

Kategoria farby:

wodorozcieńczalne i rozpuszczalnikowe

Rodzaj farby:

farby alkidowe, farby tablicowe, emalie rozpuszczalnikowe, emalie wodorozcieńczalne, lakiery, farby magnetyczne, farby olejne, farby renowacyjne

Zastosowanie:

malowanie drewna, malowanie drewna, betonu, metalu, płytek, PVC

Ilość elementów:

3



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Zestaw przeznaczony jest do ręcznego nakładania farb i lakierów na małe powierzchnie oraz detale.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- Ryzyko kontaktu z farbą lub lakierem: Możliwość podrażnienia skóry, oczu lub wdychania oparów przy pracy w słabo wentylowanych pomieszczeniach.
- Ryzyko uszkodzenia powierzchni: Zbyt duży nacisk wałka lub rączki może powodować niepożądane efekty na malowanej powierzchni.
- Ryzyko poślizgnięcia: Mokra farba lub przypadkowe rozlanie mogą prowadzić do upadku.
- Zagrożenie mechaniczne: Kuweta, wałek lub rączka mogą ulec uszkodzeniu przy niewłaściwym użytkowaniu.

Środki zapobiegawcze:

- Używaj narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Pracuj w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Stosując środki ochrony osobistej wskazane przez producenta farby.
- Utrzymuj obszar pracy w czystości, aby zapobiec poślizgnięciom.
- Przechowuj narzędzia poza zasięgiem dzieci.

4. Instrukcje Użytkowania

Użytkowanie:

- Sprawdź stan techniczny wałków, rączki oraz kuwety. Upewnij się, że są czyste i nieuszkodzone.
- Przygotuj powierzchnię do malowania, oczyszczając ją z brudu, tłuszczu i starych warstw farby.
- Przygotuj farbę zgodnie z instrukcjami producenta.
- Wlej farbę do kuwety i równomiernie rozprowadź ją wałkiem na chropowatej powierzchni kuwety.
- Wybierz wałek o odpowiednim rozmiarze w zależności od malowanej powierzchni.
- Użyj rączki z uchwytem, aby zamocować wałek.
- Nakładaj farbę równomiernie

Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończonej pracy wyczyść wałki i kuwetę za pomocą ciepłej wody lub rozpuszczalnika (w zależności od użytej farby i zaleceń producenta farby).
- Wyczyść kuwetę



- Przechowuj zestaw w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
-

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.



